



## Características

- Innovador compuesto de piso.
- Mayor área de contacto.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Costado extra flexible.
- Cinturones de acero más anchos.

## Beneficios

- Baja resistencia al rodamiento y excelente tracción.
- Mayor agarre y rendimiento de combustible en largos recorridos.
- Reducción de ruido de la llanta.
- Confort al conducir.
- Mejor reacción al frenado en todos los climas.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA
UTQG	420	A	B

CÓDIGO	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	RV	TIPO	ANCHO DE RIN mm	DIAMETRO TOTAL mm	ANCHO DE SECCIÓN mm	PROFUNDIDAD DE PISO		RADIO ESTÁTICO CON CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		PRESIÓN MÁXIMA (PSI)
								(32nds)	(mm)		(kg)	(lbs)	
10053170	P175/70R13	82	S	BWS	127.0	576.0	173.0	10.0	7.9	258.0	475	1047	35
10053360	P205/60R13	86	S	BWS	152.4	575.0	203.0	10.5	8.3	259.0	530	1168	35
10054240	P185/70R14	87	S	BWS	139.7	616.0	183.0	10.1	8.0	276.0	545	1202	35
10054310	P195/70R14	90	T	BWS	152.8	630.0	194.0	10.1	8.0	280.0	595	1312	35
10054380	P205/70R14	93	S	BWS	152.4	644.0	202.0	10.1	8.0	286.0	650	1433	35
10055050	P155/80R15	83	S	BWS	114.3	624.0	155.0	10.1	8.0	280.0	485	1069	35