

GOODYEAR



Assurance® TripleMax

Durabilidad y ahorro de combustible en todo tipo de clima.



BENEFICIOS



Menor consumo de combustible.

Compuesto de piso que reduce la fricción con el pavimento.



Óptima tracción en pavimento mojado.

Avanzado compuesto de piso.



Mayor durabilidad.

Desgaste uniforme a lo largo de la superficie de la llanta.

GARANTÍAS



TECNOLOGÍAS



Fuel-Saving
Tread Compound

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
175/65R15	84T	SL	NG	A	A	280	7.2	177	609	5.0 - 6.0	500	
185/55R15	82V	SL	NG	A	A	320	7.2	194	585	5.0 - 6.5	475	
185/60R15	84H	SL	NG	A	A	320	7.4	189	603	5.0 - 6.5	500	
185/65R15	88H	SL	NG	A	A	280	6.8	189	621	5.0 - 6.5	560	
195/50R15	82V	SL	NG	A	A	320	7.2	201	577	5.5 - 7.0	475	
195/55R15	85V	SL	NG	A	A	320	7.4	201	595	5.5 - 7.0	515	
195/60R15	88V	SL	NG	A	A	320	7.4	201	615	5.5 - 7.0	560	
195/65R15	91V	SL	NG	A	A	320	7.3	201	635	5.5 - 7.0	615	
205/65R15	94H	SL	NG	A	A	320	7.3	209	647	5.5 - 7.5	670	
205/65R15	94V	SL	NG	A	A	320	7.3	209	647	5.5 - 7.5	670	
185/55R16	83V	SL	NG	A	A	320	7.2	194	610	5.0 - 6.5	487	
195/50R16	84V	SL	NG	A	A	320	7.2	201	602	5.5 - 7.0	500	
195/55R16	87H	SL	NG	A	A	280	7.2	201	620	5.5 - 7.0	545	
195/55R16	87V	SL	NG	A	A	280	7.2	201	620	5.5 - 7.0	545	
195/60R16	89H	SL	NG	A	A	320	7.5	201	640	5.5 - 7.0	580	
205/55R16	91V	SL	NG	A	A	320	7.6	214	632	5.5 - 7.5	615	
205/60R16	92V	SL	NG	A	A	320	7.5	209	652	5.5 - 7.5	630	
205/65R16	95V	SL	NG	A	A	320	7.3	209	672	5.5 - 7.5	690	
215/55R16	93V	SL	NG	A	A	320	7.6	226	642	6.0 - 7.5	650	

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
215/60R16	95V	SL	NG	A	A	320	7.5	221	664	6.0 - 7.5	690	
215/65R16	98H	SL	NG	A	A	320	7.3	221	686	6.0 - 7.5	750	
225/55R16	95W	SL	NG	A	A	320	7.7	233	654	6.0 - 8.0	690	
225/60R16	98V	SL	NG	A	A	320	7.5	228	676	6.0 - 8.0	750	