

AT 09



Características

- Dibujo de piso diseñado especialmente en bloques.
- Exclusivo compuesto del piso.
- Dibujo de piso con secuencia de modulación optimizada.
- Huella incrementada.
- Costado con amplias letras blancas/negras realzadas.
- Fuerte estructura de poliéster con banda textil adicional sobre los cinturones.

Beneficios

- Alta estabilidad vehicular.
- Para aplicación todo terreno.
- Reducción de ruido.
- Mayor kilometraje y vida de llanta mejorada.
- Diseño renovado
- Mejor integridad estructural en condiciones de alta carga.

CÓDIGO	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	RV	TIPO	ANCHO DE RIN mm	DIAMETRO TOTAL mm	ANCHO DE SECCIÓN mm	PROFUNDIDAD DE PISO		RADIO ESTÁTICO CON CARGA (mm)	CARGA MÁXIMA		PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	RANGO DE CARGA
								(32nds)	(mm)		kg(S)	kg(D)		
10034389	205/70 R14	97	N	BLK	152.4	646.0	211.0	13.9	11.0	288.0	730	-	41	C
10035607	LT 235/75 R15	104/101	Q	BLK	165.0	736.0	242.0	13.9	11.0	343.0	900	825	50	C
10035605	LT 235/75 R15	104/102	Q	OWL	165.0	736.0	242.0	13.9	11.0	343.0	900	850	50	C
10036590	LT 235/70 R16	104/101	Q	OWL	177.8	742.0	240.0	14.1	11.1	340.0	850	900	50	C
10036593	LT 235/70 R16	104/102	Q	BLK	177.8	742.0	240.0	14.1	11.1	340.0	850	900	50	C
10036530	LT 225/75 R16	103/100	Q	OWL	152.4	746.0	218.0	13.5	10.7	342.0	875	800	50	C
10036679	LT 245/75 R16	108/104	Q	BLK	177.8	774.0	247.0	13.5	11.2	354.0	1000	900	50	C
10036675	LT 245/75 R16	108/105	Q	OWL	177.8	774.0	247.0	13.5	11.2	354.0	1000	925	50	C
10036859	LT 265/75 R16	112/109	Q	BLK	190.2	803.0	266.0	15.4	12.2	366.0	1120	1030	50	C
10036855	LT 265/75 R16	112/110	Q	OWL	190.2	803.0	266.0	15.4	12.2	366.0	1120	1050	50	C
10035860	31x10.5 R15 LT	109	Q	BLK	215.9	775.0	276.0	15.4	12.2	358.0	1030	-	50	C
10035863	31x10.5 R15 LT	109	Q	OWL	215.9	775.0	276.0	15.4	12.2	358.0	1030	2217	50	C