

# COBRA RADIAL G/T™



PASAJERO CÓSMETICA / TODA TEMPORADA

CLÁSICOS / MUSCLE CARS / MINIVAN

Cooper Cobra Radial G/T™ es nuestro neumático toda temporada con letras blancas en los costados para quienes desean mantener un "Look" de auto clásico.

- Letras blancas en los costados.
- Desempeño en toda temporada.
- Diseño de 5 costillas lo cual permite un desgaste uniforme.



100% CIUDAD Y CARRETERA



DURABILIDAD HASTA DE

80000 KM\*



\*Durabilidad estimada resultado de pruebas en ambientes controlados.



## COSTILLA CENTRAL 1 RANURADA

Ayuda a tener un mejor control tanto en piso mojado como en piso seco, gracias a su laminilla central.

## ELEMENTOS DE BANDA 2

Ayuda a dispersar el agua para una excelente tracción en toda temporada.



## 3 RANURAS DE HOMBRO

Diseño para resistir irregularidades de desgaste permitiendo un desgaste uniforme.

**LOS CLÁSICOS NUNCA PASAN DE MODA.**

# COBRA RADIAL G/T™

DIAM.	MATERIAL #	LADO	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS	KG	PLY/ CAPAS
14"	90000002520	BLK	P185/60R14 STD 82T	5.50 (5.00-6.50)	44	475	579	182	565	10.5 8.6	17.0 7.7	4	
	90000002522	RWL	P215/70R14 STD 96T	6.50 (5.50-7.00)	44	705	654	220	500	10.5 8.6	22.0 10.0	4	
	90000002523	RWL	P225/70R14 STD 98T	6.50 (6.00-7.50)	44	760	667	227	491	10.5 8.6	23.9 10.9	4	
	90000002521	RWL	P235/60R14 STD 96T	7.00 (6.50-8.50)	44	710	637	231	514	10.5 8.6	23.0 10.4	4	
15"	90000002530	RWL	P215/70R15 STD 97T	6.50 (5.50-7.00)	44	735	678	221	483	10.5 8.6	23.0 10.4	4	
	90000002528	RWL	P275/60R15 STD 107T	8.00 (7.50-9.50)	44	975	713	272	459	10.5 8.6	30.9 14.1	4	
	90000002525	RWL	P235/60R15 STD 98T	7.00 (6.50-8.50)	44	745	663	232	494	10.5 8.6	24.9 11.3	4	
	90000002527	RWL	P255/60R15 STD 102T	7.50 (7.00-9.00)	44	855	686	260	477	10.5 8.6	27.9 12.7	4	
	90000002524	RWL	P295/50R15 STD 105S	9.50 (8.00-10.0)	35	935	681	310	481	10.5 8.6	31.9 14.5	4	
	90000002531	RWL	P225/70R15 STD 100T	6.50 (6.00-7.50)	44	795	695	231	471	10.5 8.6	26.1 11.8	4	
	90000002529	RWL	P215/65R15 STD 95T	6.50 (6.00-7.50)	44	685	660	213	496	10.5 8.6	21.7 9.9	4	
	90000002533	RWL	P255/70R15 STD 108T	7.50 (6.50-8.50)	44	990	735	264	445	10.5 8.6	31.2 14.2	4	
	90000002532	RWL	P235/70R15 STD 102T	7.00 (6.00-8.00)	44	860	709	240	462	10.5 8.6	27.4 12.5	4	
	90000002526	RWL	P245/60R15 STD 100T	7.00 (7.00-8.50)	44	795	674	241	485	10.5 8.6	26.5 12.0	4	

ÍNDICE DE VELOCIDAD	UTQG		
	TREADWEAR	TRACTION	TEMPERATURE
T= 190 km/h	440	A	B
S= 180 km/h	440	A	C

UHP  
TOURING  
COMFORT  
UHP - SUV  
TOURING - SUV  
COMMERCIAL  
ALL TERRAIN  
MUD TERRAIN