

## LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Camioneta / Comerciais / Camionnette / الشاحنات الصغيرة

MARSHAL

High Performance

# CRUGEN KL21



### English

- Well balanced performer for rolling resistance and noise
- Optimized snow & wet traction
- Symmetric pattern with luxurious black sidewall design



### Español

- Baja resistencia en recorridos y reducción de ruido
- Una óptima tracción para nieve y caminos mojados
- Modelo simétrico con diseños de lujo en los costados



### Português

- Baixa resistência a rolagem e barulho
- Tração otimizada em pistas molhadas e com neve
- Desenho simétrico, com lateral de design luxuoso



### Français

- Faible résistance au roulement
- Traction optimisée sur chaussées humides ou enneigées
- Profil symétrique avec un luxueux design des flancs du pneu



### عربي

- مقاومة للتلفن الدوران و الضوضاء
- تم تحسين الإحتكاك فوق الأسطح المبللة و الثلجية
- نمطية متماثلة مع تصميم جاذب للأنوار الجانبي



## KL21

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	UTQG	Rim Protector				
				bar	psi	kg	lbs											
<b>Black Sidewall</b>																		
18"	265/60 R18 110H	8.0	7.5 - 9.5	3.0	44	1060	2337	272	10.7	775	30.5	8.2	10.3	353	2364	500	A	-
	P 265/70 R18 114T	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	1180	2601	272	10.7	829	32.6	9.0	11.3	374	2528	500	A	-
	245/60 R18 105H	7.0	7.0 - 8.5	3.0	44	925	2039	248	9.8	751	29.6	8.8	11.1	343	2291	500	A	-
	P 235/55 R18 XL 104V	7.5	6.5 - 8.5	3.4	50	900	1984	245	9.6	715	28.1	8.2	10.3	329	2181	500	A	-
17"	P 235/60 R18 102H	7.0	6.5 - 8.5	3.0	44	850	1874	240	9.4	739	29.1	9.2	11.6	339	2254	500	A	-
	255/60 R17 106V	7.5	7.0 - 9.0	3.5	51	950	2094	248	9.8	726	28.6	8.2	10.3	331	2214	500	A	-
	235/60 R17 102T	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	850	1874	240	9.4	714	28.1	9.0	11.3	326	2178	500	A	-
	235/65 R17 104V	7.0	6.5 - 8.5	3.5	51	900	1984	240	9.4	738	29.1	9.0	11.3	335	2251	500	A	-
16"	225/60 R17 99H	6.5	6.0 - 8.0	3.0	44	775	1709	228	9.0	702	27.6	8.0	10.1	321	2141	500	A	-
	225/65 R17 102H	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	850	1874	228	9.0	724	28.5	8.8	11.1	330	2208	500	A	-
	215/60 R17 96H	6.5	6.0 - 7.5	3.5	51	710	1565	221	8.7	690	27.2	9.0	11.3	317	2105	500	A	-
	P 235/70 R16 104T	6.5	6.0 - 8.0	3.5	51	900	1984	240	9.4	736	29.0	9.2	11.6	332	2245	500	A	-
16"	215/65 R16 98H	6.5	6.0 - 7.5	3.0	44	750	1653	221	8.7	686	27.0	8.2	10.3	312	2092	500	A	-
	215/70 R16 100H	6.5	5.5 - 7.0	3.5	51	800	1764	221	8.7	708	27.9	8.4	10.6	321	2159	500	A	-

XL : Extra Load

Award & Test Result

