



Dynapro HT



Para sentir la fuerza!! Dynapro HT RH12, ofrece a los clientes que su desgaste sea menor y dure más tiempo.
 Mejora la tracción sobre nieve y baja resistencia a la rodadura.
 Mejora la tracción sobre nieve y ofrece una baja resistencia a la rotación.



Medida	IC-RTW	Capas	Tipo de Pared	Bn. de Recomendado	Presión de aire (psi, (pa))		Carga Máxima		Diámetro Exterior		Accho de Sección		Accho de Banda		Profundidad	Radio Ectrico	Circunferencia de rodado	UTQG	EO				
					S	D	kgs.	lbs.	mm	in.	mm	in.	mm	in.						mm	in.		
85																							
	L7215/69R16	119/110	10	D58	6.0	80	80	1215	1122	2680	2470	7028	303	2050	8.2	155.0	6.1	11.6	14.7	358	689	2335	-
	L7235/69R16	120/160	10	D58	6.5	80	80	1380	1260	3042	2778	8048	317	2300	9.1	160.0	6.7	11.6	14.7	372	650	2438	-
80																							
	L7235/69R17	120/11TR	10	D58	6.5	80	80	1400	1285	3085	2835	8564	317	2280	9.0	160.0	6.7	11.6	14.7	375	668	2443	-
75																							
	P235/79R15 XL	108T	04	D58	6.5	90	90	2183	1983	2882	2570	93	1760	6.9	9.8	12.3	327	721	2291	700/A/B			
	L7285/79R15	104/101S	06	D58	6.5	90	90	900	825	1985	1820	7318	288	2330	9.2	176.0	6.9	11.6	14.7	339	725	2217	-
	P235/79R16	104T	04	D58	6.0	51	900	1984	1742	293	2770	89	1650	6.7	5.7	12.3	334	710	2286	700/A/B			
	P235/79R16 XL	109T	04	OWL	6.5	90	1000	2271	1952	298	2570	93	1760	6.9	9.8	12.3	340	696	2099	700/A/B			
	P255/79R16	109T	04	OWL	7.0	51	1090	2271	1952	304	2650	98	1940	7.2	9.9	12.5	345	682	2358	700/A/B			
	P255/79R16	134T	04	OWL	7.5	51	1180	2601	803.2	316	2680	106	2010	7.9	10.1	12.7	357	657	2449	700/A/B			
	L7245/79R16	119/115	10	D58	6.0	80	80	1215	1122	2680	2470	7028	303	2050	8.2	155.0	6.1	11.6	14.7	346	715	2250	-
	L7245/79R16	120/105	10	D58	7.0	80	80	1380	1260	3042	2778	8048	317	2300	9.1	160.0	6.7	11.6	14.7	358	687	2341	-
	L7265/79R16	120/105	10	D58	7.5	80	80	1500	1400	3415	3088	8028	316	2660	10.5	190.0	7.8	11.6	14.7	371	661	2432	-
	L7245/79R17	124/105	10	D58	7.0	80	80	1490	1320	3195	2910	7984	314	2440	9.5	184.0	7.2	11.6	14.7	371	665	2419	-
70																							
	P155/70R16	99T	04	D58	6.5	51	775	1710	1792	270	2210	87	1680	6.6	9.6	12.1	321	744	2163	700/A/B			
	P225/70R16	101T	04	D58	6.5	51	825	1819	1723	285	2210	91	1760	6.9	9.7	12.2	325	729	2205	700/A/B			
	P235/70R16	107T	04	OWL	7.0	51	975	2169	1912	290	2410	95	1830	7.2	9.8	12.3	332	715	2248	700/A/B			
	P255/70R16	109T	04	OWL	7.5	51	1090	2271	1952	301	2620	103	1950	7.8	10.0	12.6	343	689	2333	700/A/B			
	P255/70R16	111T	04	OWL	8.0	51	1090	2403	1952	307	2720	107	2070	8.1	10.1	12.7	348	677	2376	700/A/B			
	P245/70R17	108T	04	D58	7.0	50	1000	2205	1772	306	2520	99	1910	7.5	9.9	12.5	345	691	2377	700/A/B			
	P255/70R17	110T	04	OWL	7.5	51	1060	2337	1912	311	2620	103	1990	7.8	10.0	12.6	356	666	2413	700/A/B			
	P255/70R17	113T	04	OWL	8.0	51	1150	2535	805.2	317	2710	107	2070	8.1	10.1	12.7	361	655	2465	700/A/B			
	L7245/79R17	119/105	10	D58	7.0	80	80	1380	1260	3000	2755	7744	305	2430	9.8	150.0	7.5	11.6	14.7	361	685	2346	-
	L7265/79R17	124/105	10	D58	8.0	80	80	1490	1320	3195	2910	8028	316	2680	10.6	206.0	8.1	11.6	14.7	373	662	2431	-
	P255/70R18	112T	04	D58	7.5	51	1120	2469	815.6	321	2620	103	1950	7.8	10.0	12.6	366	647	2467	700/A/B			
	P255/70R18	134T	04	D58	8.0	51	1180	2601	829.6	327	2720	107	2070	8.1	10.1	12.7	373	636	2530	700/A/B			
65																							
	325/65R17	104H	04	D58	7.0	51	850	1874	1720	284	2350	93	1720	6.8	8.3	10.4	326	730	2202	360/A	IESAH-104R(13)		
	P265/65R17	105T	04	D58	7.0	51	925	2099	1912	296	2610	103	1960	7.7	5.7	12.2	340	702	2291	700/A/B			
	P255/65R17	103T	04	OWL	7.5	51	1000	2205	1772	301	2710	107	2040	8.0	9.8	12.3	345	689	2333	700/A/B			
	P255/65R17	107T	04	D58	8.0	51	1060	2337	1772	306	2620	111	2120	8.3	9.9	12.5	350	699	2370	700/A/B			
	P275/65R18	134T	04	D58	9.0	51	1180	2601	815.6	321	2960	11.5	2260	8.7	10.0	12.6	368	647	2467	700/A/B			
60																							
	265/60R18	110T	04	D58	7.5	51	1060	2337	1772	306	2680	106	2000	7.9	8.9	11.2	352	680	2366	700/B/A	FORD F150(14-20)		
55																							
	275/55R20	113T	04	D58	8.5	51	1150	2535	813.0	320	2930	11.5	2255	8.9	5.1	11.5	372	649	2479	700/A/B	FORD Navigator Expedition(14-17T)		

Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. * XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aserada / OWL - Letras Blancas Delineadas