

GOODYEAR



Eagle RS-A®

Confianza y comodidad en cualquier tipo de clima.



BENEFICIOS



Máxima tracción.

Agarre inigualable gracias a su diseño de piso asimétrico.



Inigualable manejo en suelo seco y mojado.

Diseño pronunciado en los bloques del hombro de la llanta y amplios surcos laterales.



Manejo silencioso.

Construcción de piso que minimiza el ruido causado por las irregularidades del camino.

GARANTÍAS



[70]

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
195/60R15	88H	SL	NG	A	A	260	8.0	201	615	5.5 - 7.0	560	
205/55R16	91H	SL	NG	A	A	260	8.5	214	632	5.5 - 7.5	615	
P205/55R16	89H	SL	NG	A	A	260	8.3	214	632	5.5 - 7.5	580	
P225/55R16	94H	SL	NG	A	A	260	7.9	233	654	6.0 - 8.0	670	
P235/70R16	104H	SL	NG	A	A	260	8.7	240	736	6.0 - 7.5	900	
205/45R17	84V	SL	NG	A	A	260	7.8	206	616	6.5 - 7.5	500	•
P205/50R17	88V	SL	NG	A	A	260	7.9	214	638	5.5 - 7.5	560	
P215/45R17	87W	SL	NG	A	A	260	8.7	213	626	7.0 - 8.0	545	
P215/55R17	93V	SL	NG	A	A	260	7.4	226	668	6.0 - 7.5	650	
225/50R17	94W	SL	NG	A	A	260	8.7	233	658	6.0 - 8.0	670	
P225/50R17	93V	SL	NG	A	A	260	7.9	233	658	6.0 - 8.0	650	
P225/55R17	95V	SL	NG	A	A	260	7.9	233	680	6.0 - 8.0	690	
P235/50R17	95V	SL	NG	A	A	260	7.9	245	668	6.5 - 8.5	690	
P235/55R17	98W	SL	NG	A	A	260	8.7	245	690	6.5 - 8.5	750	
P255/60R17	105H	SL	NG	A	A	260	9.1	260	738	7.0 - 9.0	925	
P265/60R17	108V	SL	NG	A	A	260	8.7	272	750	7.5 - 9.5	1000	
P275/60R17	110H	SL	NG	A	A	260	9.3	279	762	7.5 - 9.5	1060	
P225/45R18	91V	SL	NG	A	A	260	8.5	225	659	7.0 - 8.5	615	
P225/60R18	99W	SL	NG	A	A	260	8.7	228	727	6.0 - 8.0	775	

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
P235/45R18	94V	SL	NG	A	A	260	8.7	236	669	7.5 - 9.0	670	
P235/50R18	97W	SL	NG	A	A	260	8.7	245	693	6.5 - 8.5	730	
235/55R18	100V	SL	NG	A	A	260	7.9	245	715	6.5 - 8.5	800	
P235/55R18	99V	SL	NG	A	A	260	8.0	245	715	6.5 - 8.5	775	
P235/60R18	102H	SL	NG	A	A	260	7.3	240	739	6.5 - 8.5	850	
P235/60R18	102V	SL	NG	A	A	260	8.9	240	739	6.5 - 8.5	850	
P245/45R18	96V	SL	NG	A	A	260	8.0	243	677	7.5 - 9.0	710	
245/55R18	103V	SL	NG	A	A	260	8.9	253	727	7.0 - 8.5	875	
P235/55R19	101H	SL	NG	A	A	260	7.9	245	741	6.5 - 8.5	825	
P245/40R19	94W	SL	NG	A	A	260	7.7	248	679	8.0 - 9.5	670	
P245/40R19	94V	SL	NG	A	A	260	7.7	248	679	8.0 - 9.5	670	
P255/45R19	100V	SL	NG	A	A	260	8.6	255	713	8.0 - 9.5	800	
P255/60R19	108H	SL	NG	A	A	260	8.8	260	789	7.0 - 9.0	1000	
245/45ZR20	99Y	SL	NG	A	A	260	8.6	243	728	7.5 - 9.0	775	
245/45R20	99V	SL	NG	A	A	260	8.6	243	728	7.5 - 9.0	775	
P245/50R20	102V	SL	NG	A	A	260	9.0	253	754	7.0 - 8.5	850	
P245/50R20	102H	SL	NG	A	A	260	7.9	253	754	7.0 - 8.5	850	
255/45R20	101V	SL	NG	A	A	260	8.7	255	738	8.0 - 9.5	825	
255/45R20	101W	SL	NG	A	A	260	8.7	255	738	8.0 - 9.5	825	•
P255/50R20	104V	SL	NG	A	A	260	7.9	265	764	7.0 - 9.0	900	
P265/50R20	106V	SL	NG	A	A	260	7.3	277	774	7.5 - 9.5	950	
285/40R20	104W	SL	NG	A	A	260	9.2	290	736	9.5 - 11.0	900	•
P295/40R20	106H	SL	NG	A	A	260	9.5	301	744	10.0 - 11.5	950	