

GOODYEAR



EfficientGrip™ Performance

Nuestra llanta amigable con el ambiente para conductores responsables y fanáticos de la velocidad.



BENEFICIOS



Distancia de frenado más corta en suelo seco y mojado.

Los bloques de la llanta aumentan la superficie de contacto con el pavimento.



Menor consumo de combustible.

Compuesto de piso que disminuye la fricción con el suelo.



Extraordinaria tracción en pavimento mojado.

Amplios canales a lo largo de la banda de rodadura de la llanta.

GARANTÍAS



[95 - 110]*

TECNOLOGÍAS



Activebraking Technology



Fuel-Saving Tread Compound

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
185/55R15	82V	SL	NG	A	A	340	8.0	194	585	5.0 - 6.5	475	
185/60R15	84H	SL	NG	A	A	340	8.0	189	603	5.0 - 6.5	500	
185/60R15	88H	XL	NG	A	A	340	8.0	189	603	5.0 - 6.5	560	
185/65R15	88H	SL	NG	A	A	340	8.0	189	621	5.0 - 6.5	560	
195/50R15	82V	SL	NG	A	A	340	8.0	201	577	5.5 - 7.0	475	
195/50R15	82W	SL	NG	A	A	340	8.0	201	577	5.5 - 7.0	475	
195/55R15	85V	SL	NG	A	A	340	8.1	201	595	5.5 - 7.0	515	
195/60R15	92V	XL	NG	A	A	340	7.6	201	615	5.5 - 7.0	630	
195/65R15	91V	SL	NG	A	A	340	8.0	201	635	5.5 - 7.0	615	
205/55R15	88V	SL	NG	A	A	340	8.0	214	582	5.5 - 7.5	560	
205/60R15	91V	SL	NG	A	A	340	8.0	209	627	5.5 - 7.5	615	
205/65R15	94V	SL	NG	A	A	340	8.0	209	647	5.5 - 7.5	670	
185/55R16	83V	SL	NG	A	A	340	7.2	194	610	5.0 - 6.5	487	
195/55R16	87W	SL	NG	A	A	340	8.0	201	620	5.5 - 7.0	545	•
195/55R16	91V	XL	NG	A	A	340	8.0	201	620	5.5 - 7.0	615	
195/60R16	89V	SL	NG	A	A	340	8.1	201	640	5.5 - 7.0	580	
205/45R16	87W	XL	NG	A	A	340	7.9	206	590	6.5 - 7.5	545	
205/50R16	87W	SL	NG	A	A	340	8.0	214	612	5.5 - 7.5	545	
205/55R16	91W	XL	NG	A	A	340	8.0	214	632	5.5 - 7.5	615	

* El kilometraje garantizado depende del índice de velocidad de la llanta. Consulta detalles en www.gycenter.com

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
205/55R16	94W	XL	NG	A	A	340	8.0	214	632	5.5 - 7.5	670	
205/60R16	92V	SL	NG	A	A	340	8.0	209	652	5.5 - 7.5	630	
205/60R16	92V	SL	NG	A	A	340	8.0	209	652	5.5 - 7.5	630	•
205/60R16	96W	XL	NG	A	A	340	8.0	209	652	5.5 - 7.5	710	
215/45R16	86H	SL	NG	A	A	340	7.9	213	600	7.0 - 8.0	530	
215/45R16	90V	XL	NG	A	A	340	8.1	213	600	7.0 - 8.0	600	
215/55R16	93V	SL	NG	A	A	340	8.0	226	642	6.0 - 7.5	650	
215/55R16	93W	SL	NG	A	A	340	8.0	226	642	6.0 - 7.5	650	
215/60R16	99W	XL	NG	A	A	340	8.6	221	664	6.0 - 7.5	775	
215/65R16	98V	SL	NG	A	A	340	8.1	221	686	6.0 - 7.5	750	
225/50R16	92W	SL	NG	A	A	340	8.0	233	632	6.0 - 8.0	630	
225/55R16	95W	SL	NG	A	A	340	7.9	233	654	6.0 - 8.0	690	
225/55R16	95Y	SL	NG	A	A	340	8.3	233	654	6.0 - 8.0	690	
225/60R16	102W	XL	NG	A	A	340	8.0	228	676	6.0 - 8.0	850	
195/40R17	81V	XL	NG	A	A	340	8.0	200	588	6.5 - 7.5	462	
205/50R17	93W	XL	NG	A	A	340	8.0	214	638	5.5 - 7.5	650	
205/55R17	91V	SL	NG	A	A	340	7.6	214	658	5.5 - 7.5	615	
205/55R17	91W	SL	NG	A	A	340	7.6	214	658	5.5 - 7.5	615	•
205/55R17	95V	XL	NG	A	A	340	8.0	214	658	5.5 - 7.5	690	
215/45R17	91W	XL	NG	A	A	340	8.5	213	626	7.0 - 8.0	615	
215/50R17	95W	XL	NG	A	A	340	8.1	226	648	6.0 - 7.5	690	
215/55R17	98W	XL	NG	A	A	340	8.0	226	668	6.0 - 7.5	750	
215/60R17	96H	SL	NG	A	A	340	8.0	221	690	6.0 - 7.5	710	
215/65R17	99V	SL	NG	A	A	340	8.0	221	712	6.0 - 7.5	775	
225/45R17	91W	SL	NG	A	A	340	7.8	225	634	7.0 - 8.5	615	
225/45R17	94Y	XL	NG	A	A	340	8.2	225	634	7.0 - 8.5	670	
225/50R17	94W	SL	NG	A	A	340	7.5	233	658	6.0 - 8.0	670	•
225/50R17	94W	SL	NG	A	A	340	7.5	233	658	6.0 - 8.0	670	
225/50R17	98W	XL	NG	A	A	340	7.5	233	658	6.0 - 8.0	750	
225/55R17	101W	XL	NG	A	A	340	8.0	233	680	6.0 - 8.0	825	
225/60R17	99Y	SL	NG	A	A	340	8.0	228	702	6.0 - 8.0	775	
235/50R17	96W	SL	NG	A	A	340	8.3	245	668	6.5 - 8.5	710	
235/55R17	99V	SL	NG	A	A	340	7.8	245	690	6.5 - 8.5	775	
235/65R17	104H	SL	NG	A	A	340	8.0	240	738	6.5 - 8.5	900	
245/45R17	99Y	XL	NG	A	A	340	8.0	243	652	7.5 - 9.0	775	
215/55R18	95V	SL	NG	A	A	340	8.0	226	693	6.0 - 7.5	690	
225/40R18	92W	XL	NG	A	A	340	7.8	230	637	7.5 - 9.0	630	
225/45R18	91W	SL	NG	A	A	340	7.2	225	659	7.0 - 8.5	615	•
225/45R18	95W	XL	NG	A	A	340	8.0	225	659	7.0 - 8.5	690	
225/55R18	102Y	XL	NG	A	A	340	8.0	233	705	6.0 - 8.0	850	
235/40R18	95W	XL	NG	A	A	340	8.0	241	645	8.0 - 9.5	690	
235/45R18	94W	SL	NG	A	A	340	7.7	236	669	7.5 - 9.0	670	
235/50R18	97V	SL	NG	A	A	340	7.8	245	693	6.5 - 8.5	730	
235/55R18	104Y	XL	NG	A	A	340	8.4	245	715	6.5 - 8.5	900	
245/40R18	97W	XL	NG	A	A	340	8.0	248	653	8.0 - 9.5	730	
245/45R18	100Y	XL	NG	A	A	340	8.1	243	677	7.5 - 9.0	800	
245/50R18	100W	SL	NG	A	A	340	8.4	253	703	7.0 - 8.5	800	
235/45R19	95V	SL	NG	A	A	340	8.7	236	695	7.5 - 9.0	690	
235/50R19	99W	SL	NG	A	A	340	8.7	245	719	6.5 - 8.5	775	