

La llanta que te brinda mayor confort, seguridad y confianza al volante.



BENEFICIOS



Menor distancia de frenado.

El compuesto de sílica en la banda de rodamiento proporciona mayor agarre.



Menor consumo de combustible.

Compuesto de piso que reduce la fricción con el pavimento.



Máximo contacto con el pavimento.

Estructura de la llanta que otorga una mayor adherencia con el piso.

GARANTÍAS



TECNOLOGÍAS



Fuel-Saving Tread Compound



Multi-Pitch Tread Design Technology™

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga máxima por llanta (kg)	ROF
215/70R15	98H	SL	NG	A	A	420	8.8	226	684	5.5 - 7.0	750	
215/65R16	98H	SL	NG	A	A	420	8.6	219	686	6.0 - 7.5	750	
215/70R16	100H	SL	NG	A	A	420	8.8	219	708	5.5 - 7.0	800	
225/70R16	103H	SL	NG	A	A	420	8.9	226	722	6.0 - 7.5	875	
235/60R16	100H	SL	NG	A	A	420	8.6	233	688	6.5 - 8.5	800	
215/60R17	96H	SL	NG	A	A	420	8.5	215	689	6.0 - 7.5	710	
225/60R17	99V	SL	NG	A	A	420	7.9	223	702	6.0 - 8.0	775	
225/65R17	102H	SL	NG	A	A	420	8.6	226	724	6.0 - 8.0	850	
235/65R17	108V	XL	NG	A	A	420	8.1	238	738	6.5 - 8.5	1000	
265/65R17	112H	SL	NG	A	A	420	9.0	270	777	7.5 - 9.5	1120	
265/70R17	115S	SL	NG	A	B	420	9.6	270	804	7.0 - 9.0	1215	
225/60R18	100H	SL	NG	A	A	420	8.6	222	726	6.0 - 8.0	800	
235/60R18	107V	XL	NG	A	A	420	7.9	233	739	6.5 - 8.5	975	