

GOODYEAR



GT3®

Una llanta de manejo silencioso y confortable.



BENEFICIOS



Excelente tracción en suelo mojado.

Microrranuras en los bloques de la llanta que ayudan a mantener la forma original del piso.



Manejo silencioso.

Diseño de piso que reduce el ruido generado por las irregularidades del camino.



Mayor durabilidad.

Desgaste uniforme a lo largo de la superficie de la llanta.

GARANTÍAS



Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
175/65R14	82T	SL	NG	A	B	280	7.9	177	584	5.0 - 6.0	475	
175/70R14C	95T	C	NG	-	-	-	7.8	177	602	4.5 - 5.5	690	
185/70R14	88T	SL	NG	A	B	280	8.5	189	616	4.5 - 6.0	560	
175/65R15	84T	SL	NG	A	B	280	7.2	177	609	5.0 - 6.0	500	
185/65R15	88T	SL	NG	A	B	280	8.3	189	621	5.0 - 6.5	560	
205/65R15	94S	SL	NG	A	B	320	8.8	209	647	5.5 - 7.5	670	