

LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Camioneta / Comerciais / Camionnette / الشاحنات الصغيرة



Light Commercial Vehicle

PorTran KC53



English

- Developed for commercial light truck, transporter, van
- Fully functional block type pattern design delivers increased mileage and traction
- Straight center groove and sipes improve ride and noise



Español

- Desarrollado para camiones comerciales ligeros, furgonetas y camionetas
- Diseño funcional de tipo bloques para ofrecer mayor kilometraje y tracción
- Diseño con canal central recto mejora la conducción y el ruido



Português

- Desenvolvido para transporte comercial
- Desenho de piso em blocos para proporcionar maior quilometragem e melhor tracção
- Sulco central concebido para melhorar a condução e reduzir o ruido



Français

- Développé spécialement pour camionnettes
- Design de profil avec blocs de bande de roulement conçu pour la longévité et l'adhérence améliorée
- Rainure centrale et stries pour meilleur comportement du véhicule et bruit réduit



عربي

- تم تصميمها للشاحنات الصغيرة والحافلات والحجج والسيارات الخفيفة
- صممت قطع القفص على شكل كتل تساعد على زيادة عدد الأميال بالإضافة إلى تصميم
- الخرد في منتصف الإطار ونظام الفصل بين كل قطعة في القفص الأخرى
- يساعدان على الراحة في القيادة وتقليل نسبة الضوضاء



KC53

Rim	Tire Size	Fly Rating	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference
					bar	psi	kg	lbs					
Black Sidewall													
17"	215/60 R17C	S 104T	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	900 1985	221 8.7	690 27.2	9.7 12.2	317	2105
16"	215/65 R17	S 104T	XL	6.5	6.0 - 7.5	3.5	50	900 1984	222 8.7	711 28.0	8.7 11.0	325	2169
16"	235/65 R16C	S 115R	08	7.0	6.5 - 7.5	4.8	69	1215 2679	240 9.4	712 28.0	9.7 12.2	322	2172
16"	235/65 R16C	S 121R	10	7.0	6.5 - 7.5	5.8	83	1450 3195	240 9.4	712 28.0	9.7 12.2	322	2172
16"	225/65 R16C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1120 2470	228 9.0	698 27.5	9.7 12.2	317	2129
16"	225/75 R16C	S 118R	08	6.0	6.0 - 7.0	5.3	76	1320 2910	223 8.8	744 29.3	9.7 12.2	335	2269
16"	225/75 R16C	S 121R	10	6.0	6.0 - 7.0	5.8	83	1450 3195	223 8.8	744 29.3	9.7 12.2	335	2269
16"	215/60 R16C	S 103T	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	875 1929	221 8.7	664 26.1	8.7 11.0	304	2025
16"	215/65 R16C	S 106T	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	950 2095	221 8.7	686 27.0	9.7 12.2	312	2092
16"	215/65 R16C	S 109T	08	6.5	6.0 - 7.0	4.8	69	1030 2271	221 8.7	686 27.0	9.7 12.2	312	2092
16"	215/70 R16C	S 108T	06	6.5	5.5 - 7.0	3.8	55	1000 2205	221 8.7	708 27.9	9.2 11.6	321	2159
16"	215/75 R16C	S 113R	08	6.0	5.5 - 7.0	4.8	69	1150 2535	216 8.5	728 28.7	10.7 13.5	329	2220
16"	215/75 R16C	S 116R	10	6.0	5.5 - 7.0	5.3	76	1250 2756	216 8.5	728 28.7	10.7 13.5	329	2220
16"	205/65 R16C	S 107T	08	6.0	5.5 - 6.5	4.8	69	975 2150	209 8.2	672 26.5	9.7 12.2	307	2050
16"	205/75 R16C	S 110R	08	5.5	5.5 - 6.5	4.8	69	1060 2335	203 8.0	714 28.1	9.7 12.2	323	2178
16"	195/60 R16C	S 99H	06	6.0	5.5 - 6.5	3.8	54	775 1709	201 7.9	640 25.2	8.7 11.0	294	1952
16"	195/65 R16C	S 104T	08	6.0	5.5 - 6.0	4.8	69	900 1985	201 7.9	660 26.0	9.7 12.2	302	2013
16"	195/75 R16C	S 107T	08	5.5	5.0 - 6.0	4.8	69	975 2150	196 7.7	698 27.5	9.7 12.2	317	2129
16"	185/75 R16C	S 104R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.8	69	900 1985	184 7.2	684 26.9	9.7 12.2	311	2086
15"	225/70 R15C	S 112R	08	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	1120 2469	228 9.0	697 27.4	10.2 12.9	314	2126
15"	225/70 R15C	S 106Q	08	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	950 2094	228 9.0	697 27.4	10.2 12.9	314	2126
15"	215/65 R15C	S 104R	06	6.5	6.0 - 7.0	3.8	54	900 1984	221 8.7	661 26.0	8.7 11.0	300	2016
15"	215/70 R15C	S 109T	08	6.5	5.5 - 7.0	4.5	65	1030 2271	221 8.7	683 26.9	9.7 12.2	308	2083

XL : Extra Load

○ : Only Made in China

LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Camioneta / Comerciais / Camionnette / الشاحنات الصغيرة



Light Commercial Vehicle

PorTran KC53



English

- Developed for commercial light truck, transporter, van
- Fully functional block type pattern design delivers increased mileage and traction
- Straight center groove and sipes improve ride and noise



Español

- Desarrollado para camiones comerciales ligeros, furgonetas y camionetas
- Diseño funcional de tipo bloques para ofrecer mayor kilometraje y tracción
- Diseño con canal central recto mejora la conducción y el ruido



Português

- Desenvolvido para transporte comercial
- Desenho de piso em blocos para proporcionar maior quilometragem e melhor tracção
- Sulco central concebido para melhorar a condução e reduzir o ruido



Français

- Développé spécialement pour camionnettes
- Design de profil avec blocs de bande de roulement conçu pour la longévité et l'adhérence améliorée
- Rainure centrale et stries pour meilleur comportement du véhicule et bruit réduit



عربي

- تم تصميمها للشاحنات الصغيرة والحافلات والحج والسيارات الخفيفة
- صممت قطع القفلة على شكل كتل تساعد على زيادة عدد الأميال بالإضافة إلى تصميم
- الخرد في منتصف الإطار ونظام الفصل بين كتل قطعة في القناة الأخرى
- يساعدان على الراحة في القيادة وتقليل نسبة الضوضاء



KC53

Rim	Tire Size	Fly Rating	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference				
					bar	psi	kg	lbs									
Black Sidewall																	
15"	205/65 R15C	S 102T	06	6.0	5.5 - 6.5	3.8	54	850	1874	209	8.2	647	25.5	8.7	11.0	294	1973
		D 100						800	1764								
	205/70 R15C	S 106R	08	6.0	5.5 - 6.5	4.5	65	950	2095	209	8.2	669	26.3	9.7	12.2	303	2040
		D 104						900	1985								
195 R15C	S 106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	950	2094	198	7.8	690	27.2	9.7	12.2	311	2105	
	D 104						900	1984									
195/70 R15C	S 104R	08	6.0	5.0 - 6.0	4.5	65	900	1985	201	7.9	655	25.8	9.7	12.2	297	1998	
	D 102						850	1875									
14"	215 R14C	S 112Q	08	6.0	5.5 - 7.0	4.5	65	1120	2469	218	8.6	700	27.6	9.7	12.2	312	2135
		D 110						1060	2337								
	195 R14C	S 106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.5	65	950	2095	198	7.8	666	26.2	9.7	12.2	299	2031
		D 104						900	1985								
195/75 R14C	S 106R	08	5.5	5.0 - 6.0	4.8	69	950	2094	196	7.7	648	25.5	9.7	12.2	292	1976	
	D 104						900	1984									
185 R14C	S 102R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.5	65	850	1875	188	7.4	650	25.6	9.7	12.2	293	1983	
	D 100						800	1765									
185/75 R14C	S 102R	08	5.0	5.0 - 6.0	4.8	69	850	1874	184	7.2	634	25.0	9.7	12.2	286	1934	
	D 100						800	1764									
175 R14C	S 99Q	08	5.0	4.5 - 5.5	4.5	65	775	1709	178	7.0	634	25.0	8.7	11.0	286	1934	
	D 98						750	1653									
175/65 R14C	S 90T	06	5.0	5.0 - 5.5	3.8	54	600	1323	177	7.0	584	23.0	8.8	11.1	267	1781	
	D 88						560	1235									
165/70 R14C	S 89R	06	5.0	4.5 - 5.0	3.8	54	580	1279	170	6.7	588	23.1	8.7	11.0	268	1793	
	D 87						545	1201									
13"	175 R13C	S 94P	06	5.0	4.5 - 5.5	3.8	54	670	1477	178	7.0	612	24.1	8.7	11.0	275	1867
		D 92						630	1389								
	165 R13C	S 94R	08	4.5	4.0 - 5.0	4.5	65	670	1477	160	6.3	595	23.4	8.7	11.0	268	1815
		D 92						630	1389								
155 R13C	S 90R	08	4.5	4.0 - 5.0	4.5	65	600	1323	157	6.2	582	22.9	8.7	11.0	263	1775	
	D 88						560	1235									
145 R13C	S 88R	08	4.0	3.5 - 4.5	4.5	65	560	1235	147	5.8	569	22.4	8.7	11.0	258	1735	
	D 86						530	1168									
12"	155 R12C	S 88R	08	4.5	4.0 - 5.0	4.5	65	560	1235	157	6.2	550	21.7	8.7	11.0	248	1678
		D 86						530	1168								