

LT (SUV / VAN / Light Truck)

Light Truck / Camioneta / Comerciais / Camionnette / الشاحنة الصغيرة



Mud Terrain

ROAD VENTURE MT51



English

- Mild MT for mine and mountain climbing
- Improved on-road driving performance
- Stone ejector and mud cleaning performance



Español

- Leve MT para conducción en montaña
- Rendimiento de conducción sobre carretera mejorado
- Ejector de piedras y sistema de limpieza de barro



Português

- Pneu MT para terrenos montanhosos
- Desempenho melhorado para condições de pistas pavimentadas
- Ejetor de pedras e auto limpeza de lama de alto desempenho



Français

- Pneu mixte pour franchissement
- Performance sur route améliorée
- Éjecte les pierres, évacue la boue



عربي

- خفيف ومناسب للتسلق وتسلق الجبل
- تحسين أداء القيادة على الطرق المعبدة
- تحتوي على خاصية التنظيف الذاتي للقاذف للحجر والطين



MT51

Rim	Tire Size	Measuring Rim Width	Approved Rim Width	Max. Air Pressure		Max. Load		Section Width	Overall Diameter	Tread Depth	Static Loaded Radius	Rolling Circumference	Rim Protector								
				bar	psi	kg	lbs														
Black Sidewall																					
18"	LT 265/60 R18	10	S	119Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1360	3000	272	10.7	781	30.7	14.5	18.3	355	2382	o		
					D	116	1250	2755													
17"	LT 285/70 R17	10	S	121Q	8.5	7.5 - 9.0	5.5	80	1450	3195	292	11.5	838	33.0	14.5	18.3	374	2556	o		
					D	118	1320	2910													
	LT 275/65 R17	10	S	121Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1450	3195	279	11.0	796	31.3	14.5	18.3	358	2428	o		
					D	118	1320	2910													
LT 265/65 R17	10	S	120Q	8.0	7.5 - 9.5	5.5	80	1400	3085	272	10.7	782	30.8	14.5	18.3	352	2385	o			
				D	117	1285	2835														
LT 265/70 R17	10	S	121Q	8.0	7.0 - 8.5	5.5	80	1450	3195	272	10.7	810	31.9	14.5	18.3	363	2471	o			
				D	118	1320	2910														
LT 245/70 R17	10	S	119Q	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1360	3000	248	9.8	782	30.8	14.5	18.3	352	2385	o			
				D	116	1250	2755														
LT 225/70 R17	08	S	110Q	6.5	6.0 - 7.5	4.5	65	1060	2335	228	9.0	754	29.7	14.5	18.3	342	2300	o			
				D	107	975	2150														
16"	LT 315/75 R16	10	S	127Q	8.5	8.0 - 11.0	4.5	65	1750	3860	313	12.3	884	34.8	14.5	18.3	389	2696	o		
					D	124	1600	3525													
	LT 305/70 R16	10	S	124Q	9.0	8.0 - 9.5	4.5	65	1600	3525	311	12.2	840	33.1	14.5	18.3	372	2562	o		
					D	121	1450	3195													
LT 285/75 R16	10	S	126Q	8.0	7.5 - 9.0	5.5	80	1700	3750	286	11.3	840	33.1	14.5	18.3	372	2562	o			
				D	123	1550	3415														
LT 265/70 R16	08	S	117Q	8.0	7.0 - 8.5	4.5	65	1285	2835	272	10.7	784	30.9	14.5	18.3	350	2391	o			
				D	114	1180	2600														
LT 265/75 R16	10	S	123Q	7.5	7.0 - 8.0	5.5	80	1550	3415	267	10.5	810	31.9	14.5	18.3	361	2471	o			
				D	120	1400	3085														
LT 255/70 R16	08	S	115Q	7.5	6.5 - 8.0	4.5	65	1215	2680	260	10.2	770	30.3	14.5	18.3	345	2349	o			
				D	112	1120	2470														
LT 245/70 R16	10	S	118Q	7.0	6.5 - 7.5	5.5	80	1320	2910	248	9.8	756	29.8	14.5	18.3	340	2306	o			
				D	115	1215	2680														
LT 245/75 R16	10	S	120Q	7.0	6.5 - 8.0	5.5	80	1380	3042	248	9.8	780	30.7	14.5	18.3	349	2379	o			
				D	116	1260	2778														
LT 235/85 R16	10	S	120Q	6.5	6.0 - 7.5	5.5	80	1380	3042	235	9.3	812	32.0	14.5	18.3	361	2477	o			
				D	116	1260	2778														
LT 225/75 R16	10	S	115Q	6.0	6.0 - 7.0	5.5	80	1215	2680	223	8.8	750	29.5	14.5	18.3	337	2288	o			
				D	112	1120	2470														
15"	33X12.5 R15 LT	06	S	108Q	10.0	8.5 - 11.0	2.4	35	1000	2205	318	12.5	832	32.8	14.5	18.3	366	2538	o		
					D	113Q	9.0	8.0 - 10.0	3.4	50	1150	2535	290	11.4	807	31.8	14.5	18.3	357	2461	o
	31X10.5 R15 LT	06	S	109Q	8.5	7.0 - 9.0	3.4	50	1030	2270	268	10.6	781	30.7	14.5	18.3	347	2382	o		
					D	110Q	6.5	6.0 - 7.0	4.5	65	1060	2335	235	9.3	739	29.1	14.5	18.3	330	2254	o