

MULTIHAWK

MULTIHAWK

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseñada para vehículos familiares y compactos con índice de velocidad T (190 Km por hora como máximo).
- El neumático que le ofrece un buen manejo en seco y lo mejor aún, un alto rendimiento en mojado; gracias a sus hendiduras y entalladuras en el dibujo de la banda de rodamiento, que ayudan a conseguir una buena tracción y confort de la conducción, así como una buena estabilidad en las curvas.
- Alta durabilidad.
- Diseño de los laterales que mejora la estabilidad del frenado y el desempeño del manejo, mientras prolonga la vida del neumático.



FIREHAWK™

FIREHAWK INDY 500

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Costilla central direccional que ofrece mejor conducción y maniobrabilidad tanto en caminos rectos como en curvas.
- Bloques independientes en las costillas laterales con múltiples orillas de tracción que brindan agarre extra.
- Estrías en la costilla central en forma de Zig Zag para un alto desempeño en carretera mojada.
- Estructura del neumático diseñado con la tecnología Uni-T que mejora el desempeño total.
- Ranuras expulsoras de agua en los hombros que proveen una mayor tracción mejorando la maniobrabilidad en carretera mojada.



MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

UTQG		
Desgaste 440	Tracción B	Temperatura B

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estria (mm)
175/70R12	80T	5.00	551	177	7.5
165/70R13	79T	5.00	562	170	7.4
175/70R13	82T	5.00	576	177	7.5
185/70R13	86T	5.50	590	189	7.6
165/60R14	75T	5.00	554	170	7.3
165/60R14	75T	5.00	554	168	7.3
175/65R14	82T	5.00	584	177	
175/70R14	86T	5.00	602	177	
185/65R14	86T	5.50	596	189	
185/70R14	88T	5.50	616	189	7.6
195/70R14	91T	6.00	630		7.8
205/70R14	94T	6.00	644	209	7.8
215/70R14	96T	6.50	658		7.8
185/65R15	88T	5.50	621	189	7.5
215/70R15	98T	6.50	683		7.9

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

medida	descripción de servicio	ancho del aro (pulgadas)	diámetro total (mm)	ancho de sección (mm)	profundidad estria (mm)
P215/70R14	96S	6.50	658	221	11.00
P225/70R14	98S	6.50	673	229	12.00
P225/70R15	100S	6.50	696	228	12.00
P235/60R15	98S	7.00	663	241	11.0
P295/50R15	105S	9.50	678	310	9.50
P255/70R15	108S	7.50	739	259	12.00
P215/65R15	95S	6.50	660		9.20
P235/70R15	102S	7.00	710		9.70
P255/60R15	102S		688		12.00
P275/60R15	107S	8.00	711		9.52
P215/70R15	97S	6.50	663		9.40

UTQG		
Desgaste 500	Tracción A	Temperatura B