

## COMPUESTO DE LA BANDA DE RODADURA RESISTENTE AL DESGASTE

- Extiende la vida útil y la durabilidad de la banda de rodadura.

# OPEN COUNTRY H/T II

LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

LT

## RANURAS CIRCUNFERENCIALES ADAPTABLES

- Ayuda a mantener el rendimiento de la tracción en mojado durante toda la vida útil del neumático.

## EXPANSIÓN DE LAS RANURAS DE LOS BORDES LATERALES

- Ayuda a mantener el rendimiento de la tracción en mojado durante toda la vida útil del neumático.

## SURCOS DE VARIAS ONDAS

- Minimiza el desgaste irregular para una marcha suave y silenciosa.
- Mejora el frenado en carreteras secas y mojadas.
- Mejora la tracción en nieve ligera.

## CUATRO RANURAS CIRCUNFERENCIALES ANCHAS

- Evacua el agua para mejorar la tracción en mojado.

## DISEÑOS DE PAREDES LATERALES DOBLES

- Ofrece dos aspectos distintos para personalizar: uno deportivo y otro clásico.



# OPEN COUNTRY® H/T II

LT

LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

	DIAM. DE RUEDA	TAMANO DE NEUMÁTICO	CARGA VELOCIDAD	IDENTIFICACIÓN DE CARGA	PARED LATERAL	CONTOUR DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LBS)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAJE (1/32")	DIAM. GENERAL (PULG.)*	ANCHO GENERAL (PULG.)*	CARGA MÁX. (LBS) SIMPLE	CARGA MÁX. (LBS) DUAL	PRECISIÓN MÁXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
15	235/75R15	109T	XL	OWL		364720	6.0-(6.5)-8.0	33	11.8	28.9	9.3	2271	-	50	720
	215/70R16	100H	SL	BSW		364500	5.5-(6.5)-7.0	27	11.5	27.9	8.7	1764	-	51	745
	LT215/85R16	115/112S	E	BSW		364290	5.5-(6.0)-7.0	38	14.2	30.4	8.5	2680	2470	80	683
	LT225/75R16	115/112S	E	BSW		364250	(6.0)-7.0	38	14.1	29.3	8.8	2680	2470	80	709
	235/70R16	109T	XL	OWL		364530	6.0-(7.0)-8.0	31	11.7	29.0	9.4	2271	-	50	717
	LT235/85R16	120/116S	E	OWL		364280	6.0-(6.5)-7.5	44	14.5	31.7	9.3	3042	2780	80	655
	245/70R16	107T	SL	OWL		364690	6.5-(7.0)-8.0	33	11.8	29.5	9.8	2149	-	44	704
	LT245/75R16	120/116S	E	OWL		364240	6.5-(7.0)-8.0	42	14.4	30.5	9.8	3042	2778	80	682
	245/75R16	111T	SL	OWL		364700	6.5-(7.0)-8.0	33	12.0	30.5	9.8	2403	-	44	682
	255/70R16	111T	SL	OWL		364640	6.5-(7.5)-8.5	36	12.0	30.1	10.2	2403	-	44	691
	265/70R16	112T	SL	BSW		364520	7.0-(8.0)-9.0	38	12.1	30.6	10.7	2469	-	44	678
	265/70R16	112T	SL	OWL		364510	7.0-(8.0)-9.0	38	12.1	30.6	10.7	2469	-	44	678
	LT265/75R16	123/120S	E	OWL		364310	7.0-(7.5)-8.0	49	13.5	31.7	10.5	3415	3085	80	656
	265/75R16	116T	SL	OWL		364730	7.0-(7.5)-9.0	40	12.2	31.7	10.5	2756	-	44	656
LT285/75R16	126/123S	E	OWL		364410	7.5-(8.0)-9.0	56	15.7	32.8	11.3	3750	3415	80	633	
16	225/65R17	102H	SL	BSW		364450	6.0-(6.5)-8.0	31	11.5	28.5	9.0	1874	-	51	729
	235/65R17	104T	SL	BSW		364460	6.5-(7.0)-8.5	33	11.6	29.1	9.4	1984	-	44	715
	235/70R17	109T	XL	OWL		364710	6.0-(7.0)-8.0	34	11.7	30.0	9.4	2271	-	50	692
	235/75R17	109T	SL	OWL		364660	6.0-(6.5)-8.0	35	11.8	30.9	9.3	2271	-	44	673
	LT235/80R17	120/117S	E	BSW		364300	6.0-(6.5)-7.5	45	14.4	31.8	9.3	3085	2835	80	653
	245/65R17	107H	SL	BSW		364490	7.0-(7.0)-8.5	34	11.7	29.5	9.8	2149	-	51	704
	LT245/70R17	119/116S	E	OWL		364340	6.5-(7.0)-8.0	43	14.2	30.6	9.8	3000	2755	80	680
	245/70R17	110T	SL	OWL		364540	6.5-(7.0)-8.0	36	11.8	30.6	9.8	2337	-	44	680
	LT245/75R17	121/118S	E	BSW		364220	6.5-(7.0)-7.5	45	14.4	31.5	9.8	3195	2910	80	660
	LT245/75R17	121/118S	E	OWL		364230	6.5-(7.0)-7.5	45	14.4	31.5	9.8	3195	2910	80	660
	255/65R17	110T	SL	OWL		364630	7.0-(7.5)-9.0	36	11.8	30.1	10.2	2337	-	44	691
	255/70R17	112T	SL	OWL		364600	6.5-(7.5)-8.5	36	12.0	31.1	10.2	2469	-	44	668
	265/65R17	112T	SL	OWL		364550	7.5-(8.0)-9.5	38	12.0	30.6	10.7	2469	-	44	680
	LT265/70R17	121/118S	E	BSW		364270	7.0-(8.0)-8.5	49	14.5	31.7	10.7	3195	2910	80	656
	LT265/70R17	121/118S	E	OWL		364260	7.0-(8.0)-8.5	47	14.5	31.7	10.7	3195	2910	80	656
	265/70R17	115T	SL	BSW		364430	7.0-(8.0)-9.0	41	12.1	31.7	10.7	2679	-	44	656
	265/70R17	115T	SL	OWL		364440	7.0-(8.0)-9.0	40	12.1	31.7	10.7	2679	-	44	656
LT285/70R17	121/118S	E	OWL		364360	7.5-(8.5)-9.0	53	15.7	32.8	11.5	3195	2910	80	634	
17	LT255/65R18	120/117R	E	BSW		364420	7.0-(7.5)-9.0	48	14.2	31.1	10.2	3085	2835	80	669
	255/65R18	111T	SL	BSW		364570	7.0-(7.5)-9.0	38	11.8	31.1	10.2	2403	-	44	669
	255/70R18	113S	SL	BSW		364740	6.5-(7.5)-8.5	41	12.0	32.1	10.2	2535	-	44	647
	265/60R18	110T	SL	BSW		364560	7.5-(8.0)-9.5	39	11.8	30.5	10.7	2337	-	44	681
	265/65R18	114T	SL	BSW		364610	7.5-(8.0)-9.5	39	12.0	31.5	10.7	2601	-	44	659
	265/70R18	116T	SL	BSW		364620	7.0-(8.0)-9.0	43	12.1	32.6	10.7	2756	-	44	636
	LT275/65R18	123/120S	E	BSW		364320	7.5-(8.0)-9.0	52	14.5	32.1	11.0	3415	3085	80	647
	275/65R18	116T	SL	BSW		364470	7.5-(8.0)-9.5	43	12.1	32.1	11.0	2756	-	44	647
	LT275/70R18	125/122S	E	BSW		364330	7.0-(8.0)-8.5	53	14.6	33.2	11.0	3640	3305	80	626
	285/60R18	120V	XL	BSW		364750	8.0-(8.5)-10.0	43	11.5	31.5	11.5	3086	-	50	660
18	255/50R20	109H	XL	BSW		364670	7.0-(8.0)-9.0	38	10.8	30.1	10.4	2271	-	50	691
	255/55R20	110H	XL	BSW		364650	7.0-(8.0)-9.0	42	11.0	31.0	10.4	2337	-	50	670
	265/50R20	107T	SL	BSW		364580	7.5-(8.5)-9.5	39	11.6	30.5	10.9	2149	-	44	682
	LT265/60R20	121/118S	E	BSW		364370	7.5-(8.0)-9.5	53	14.2	32.5	10.7	3195	2910	80	639
	275/55R20	117H	XL	BSW		364480	7.5-(8.5)-9.5	43	11.2	31.9	11.2	2833	-	50	651
	LT275/60R20	123/120R	E	BSW		364350	7.5-(8.0)-9.5	55	14.4	33.0	11.0	3415	3085	80	630
20															

Velocidad nominal "S" = 112 mph, "T" = 118 mph, "H" = 130 mph, "V" = 149 mph. "SL" = Carga estándar, "RD" = Reforzado, "C" = 6 capas, "D" = 8 capas, "E" = 10 capas. "BSW" = Pared lateral negra, "OWL" = Contorno con letras blancas. El texto en negrita indica el ancho de rin. \*Dimensiones de inflado.

## ESPECIFICACIONES

	DIAM. DE RUEDA	TAMANO DE NEUMÁTICO	CARGA/VELOCIDAD	IDENTIFICACIÓN DE CARGA	PARED LATERAL	CÓDIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LB)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (1/32")	DIAM. GENERAL (PULG.)*	ANCHO GENERAL (PULG.)*	CARGA MÁX. (LB) SINGLE	CARGA MÁX. (LB) DUAL	PRESIÓN MÁXIMA (PSI) REVOLUCIONES POR MILLA
20	275/60R20	115T	SL	BSW	364680	7.5-(8.0)-9.5	44	12.0	33.0	11.0	2679	-	44	630
	LT275/65R20	126/123S	E	BSW	364390	7.5-(8.0)-9.5	57	14.5	34.1	11.0	3750	3415	80	609
	285/50R20	112V	SL	BSW	364760	8.0-(9.0)-10.0	45	11.2	31.3	11.7	2469	-	51	665
	LT285/60R20	125/122R	E	BSW	364380	8.0-(8.5)-10.0	59	15.7	33.5	11.5	3640	3305	80	621
	LT285/65R20	127/124R	E	BSW	364400	8.0-(8.5)-10.0	60	15.7	34.6	11.5	3860	3525	80	601
21	275/50R21	113V	XL	BSW	364780	7.5-(8.5)-9.5	40	11.1	31.9	11.2	2535	-	50	652
22	275/50R22	111H	SL	BSW	364770	7.5-(8.5)-9.5	45	11.1	32.9	11.2	2403	-	51	632
	285/45R22	114H	XL	BSW	364590	9.0-(9.5)-10.5	42	11.1	32.1	11.2	2601	-	50	647



LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

LT