

NEUMÁTICO TOURING PARA CUV/SUV PARA TODAS LAS TEMPORADAS

El Open Country Q/T ofrece una marcha silenciosa y cómoda, una vida útil impresionante y un diseño atractivo. Fabricado para una amplia gama de vehículos, desde CUV hasta SUV de lujo, este neumático superior para todas las temporadas también brinda una maniobrabilidad y estabilidad seguros. Viene con una garantía de desgaste de la banda de rodadura de 65,000 millas y está respaldada por nuestra oferta de prueba de 500 millas.

GARANTÍA DE MILLAJE*

65,000 millas

MODELOS POPULARES

Acura MDX
BMW serie X
Honda CR-V
Lexus NX/RX
Nissan Rogue
Toyota RAV4

UTQG

Calificación S/T:
680 A B
Calificación H/V:
680 A A



CUATRO RANURAS CIRCUNFERENCIALES ANCHAS

- Evacua el agua para mejorar la tracción en mojado.

RANURAS LATERALES ABIERTAS

- Mejora el drenaje de agua para un mejor rendimiento en mojado.

TECNOLOGÍA SILENT WALL™

- Proporciona una marcha más silenciosa al reducir las vibraciones de la tubería.

SURCOS DE VARIAS ONDAS

- Minimiza el desgaste irregular para una marcha suave y silenciosa.
- Mejora el frenado en carreteras secas y mojadas.
- Mejora la tracción en nieve ligera.



ESPECIFICACIONES

DÍAM. DE RUEDA	TAMANO DE NEUMÁTICO	CARGA/VELOCIDAD	IDENTIFICACIÓN DE CARGA	PARED LATERAL	CÓDIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LB)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (1/32")	DÍAM. GENERAL (PULG.)*	ANCHO GENERAL (PULG.)*	CARGA MÁX. (LB) SIMPLE	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
16	215/70R16	100H	SL	BSW	318050	5.5-(6.5)-7.0	29	12.2	27.9	8.7	1764	51	745
	225/70R16	103H	SL	BSW	318060	6.0-(6.5)-7.5	31	12.3	28.4	9.0	1929	51	731
	P235/70R16	104T	SL	BSW	318070	6.0-(7.0)-8.0	33	12.5	29.0	9.4	1984	44	717
	255/65R16	109H	SL	BSW	318120	7.0-(7.5)-9.0	37	12.7	29.1	10.2	2271	51	715
17	225/65R17	102H	SL	BSW	318010	6.0-(6.5)-8.0	31	12.3	28.5	9.0	1874	51	729
	235/60R17	102T	SL	BSW	318160	6.5-(7.0)-8.5	33	12.5	28.1	9.4	1874	44	739
	235/65R17	108V	XL	BSW	318090	6.5-(7.0)-8.5	33	12.0	29.1	9.4	2205	50	715
	P245/65R17	105H	SL	BSW	318110	(7.0)-8.5	37	12.6	29.5	9.8	2039	51	704
	255/60R17	106V	SL	BSW	318190	7.0-(7.5)-9.0	36	12.2	29.1	10.2	2094	51	715
	P265/65R17	110S	SL	BSW	318140	7.5-(8.0)-9.5	42	12.9	30.6	10.7	2337	44	680
	P265/70R17	113H	SL	BSW	318000	7.0-(8.0)-9.0	42	12.9	31.7	10.7	2535	51	656
	235/55R18	100V	SL	BSW	318240	6.5-(7.5)-8.5	32	12.0	28.1	9.6	1764	51	738
	235/60R18	107V	XL	BSW	318170	6.5-(7.0)-8.5	33	12.0	29.1	9.4	2149	50	714
18	235/65R18	106V	SL	BSW	318390	6.5-(7.0)-8.5	35	11.7	30.0	9.4	2094	51	692
	245/60R18	105H	SL	BSW	318180	(7.0)-8.5	35	12.6	29.6	9.8	2039	51	703
	255/55R18	109V	XL	BSW	318020	7.0-(8.0)-9.0	36	12.2	29.0	10.4	2271	50	716
	255/60R18	112V	XL	BSW	318200	7.0-(7.5)-9.0	37	12.2	30.0	10.2	2469	50	692
	P255/65R18	109S	SL	BSW	318130	7.0-(7.5)-9.0	39	12.7	31.1	10.2	2271	44	669
	265/60R18	110V	SL	BSW	318220	7.5-(8.0)-9.5	40	12.2	30.5	10.7	2337	51	681
	P265/65R18	112H	SL	BSW	318150	7.5-(8.0)-9.5	43	12.9	31.5	10.7	2469	51	659
	P225/55R19	99V	SL	BSW	318230	6.0-(7.0)-8.0	33	11.8	28.8	9.2	1709	51	722
	235/50R19	99V	SL	BSW	318380	6.5-(7.5)-8.5	32	11.7	28.3	9.6	1709	51	734
19	235/55R19	105V	XL	BSW	318250	6.5-(7.5)-8.5	33	12.0	29.2	9.6	2039	50	712
	P245/55R19	103H	SL	BSW	318270	7.0-(7.5)-8.5	36	12.6	29.6	10.0	1929	51	701
	255/50R19	107V	XL	BSW	318330	7.0-(8.0)-9.0	36	12.2	29.1	10.4	2149	50	714
	255/55R19	111V	XL	BSW	318280	7.0-(8.0)-9.0	38	12.2	30.0	10.4	2403	50	692
	255/60R19	109H	SL	BSW	318210	7.0-(7.5)-9.0	40	12.7	31.1	10.2	2271	51	669
	265/50R19	110V	XL	BSW	318350	7.5-(8.5)-9.5	38	12.2	29.5	10.9	2337	50	704
	275/55R19	111V	SL	BSW	318300	7.5-(8.5)-9.5	42	12.3	30.9	11.2	2403	51	672
	235/55R20	102V	SL	BSW	318370	6.5-(7.5)-8.5	35	12.5	30.2	9.6	1874	51	689
	P245/50R20	102V	SL	BSW	318320	7.0-(7.5)-8.5	37	12.1	29.7	10.0	1874	51	700
20	255/50R20	109V	XL	BSW	318340	7.0-(8.0)-9.0	36	12.2	30.1	10.4	2271	50	691
	255/55R20	110V	XL	BSW	318290	7.0-(8.0)-9.0	39	12.2	31.0	10.4	2337	50	670
	265/50R20	111V	XL	BSW	318360	7.5-(8.5)-9.5	39	12.2	30.5	10.9	2403	50	682
	275/55R20	117H	XL	BSW	318400	7.5-(8.5)-9.5	44	13.0	31.9	11.2	2833	50	651
22	P285/45R22	110H	SL	BSW	318030	9.0-(9.5)-10.5	47	12.5	32.1	11.2	2337	51	647

Velocidad nominal "S" = 112 mph, "T" = 118 mph, "H" = 130 mph, "V" = 149 mph. "SL" = Carga estándar, "XL" = Carga extra, "C" = 6 capas, "D" = 8 capas, "E" = 10 capas, "BSW" = Pared lateral negra, "OWL" = Contorno con letras blancas. El texto en negrita indica el ancho de rin. *Dimensiones de inflado.

