



OPTIMO H426



Optimo H426. Con un nuevo concepto de llanta "verde", para mantener mas limpio nuestro medio ambiente.



Medida	ICRV	Capas	Tipo de Pared	Rin	Presión de aire Máx. (psi)	Carga Máxima (lbs.)	Diámetro Exterior (mm)	Ancho de Sección (mm)	Ancho de Bases (mm)	Profundidad		Radio Estático (mm)	Circunferencia de rodillo	UTQG	EO				
										plieg. (32°)	mm								
70																			
165/00R14 XL	85T	04	A5B	50	50	515	1135	584.4	230	1740	69	1160	4.6	7.6	95	267	903	1782	440/A/A
65																			
175/65R14	83H	04	-	5.0	41	475	1047	582.0	229	1840	72	1440	5.7	7.7	97	266	936	1775	440/A/A
P185/65R14	88H	04	-	5.5	44	510	1124	581.6	233	1940	77	1370	5.2	7.8	98	269	892	1874	440/A/A
175/65R15	84H	04	-	5.0	44	500	1102	607.0	219	1840	72	1440	5.7	7.7	97	278	869	1851	440/A/A
185/65R15	88H	04	-	5.5	44	560	1235	612.0	241	2000	79	1340	5.3	7.8	98	280	862	1866	440/A/A
P195/65R15	89T	04	R5B	60	44	580	1279	630.0	246	2070	81	1460	5.8	7.8	98	287	837	1921	440/A/A
P205/65R15	94H	04	R5B	65	44	670	1477	654.6	262	2140	84	1550	6.1	8.2	103	303	793	2027	440/A/A
60																			
P185/60R14	83H	04	SXL	5.5	41	475	1047	576.0	227	1910	75	1520	6.0	7.8	98	263	916	1756	440/A/A
P195/60R14	88H	04	SXL	6.0	44	515	1135	588.0	231	2050	81	1600	6.3	7.9	99	268	897	1795	440/A/A
175/60R15 XL	88H	04	D5B	50	515	1135	588.8	232	1940	76	1300	5.1	7.6	95	271	896	1795	440/A/A	
185/60R15	84H	04	R5B	55	51	500	1102	602.0	237	2080	82	1520	6.0	8.2	103	276	876	1836	380/A/A
P205/60R15	90H	04	-	6.0	44	590	1301	625.0	246	2190	86	1660	6.6	8.0	100	285	844	1936	440/A/A
P215/60R15	93H	04	SXL	6.5	44	640	1411	637.0	261	2280	90	1760	6.9	8.1	101	290	838	1942	440/A/A
195/60R16	88H	04	R5B	60	44	590	1279	638.0	251	2050	81	1600	6.3	7.9	99	293	827	1945	440/A/A
P205/60R16	91V	04	V5B	65	44	615	1366	647.2	265	2200	87	1540	6.1	8.1	101	297	815	1973	380/A/A
215/60R16	98V	04	R5B	65	44	660	1521	661.4	260	2360	93	1620	6.4	8.1	101	297	807	1973	380/A/A
225/60R16	98H	04	SXL	6.5	44	750	1653	674.0	265	2355	93	1630	7.3	8.2	103	307	783	2055	440/A/A
P235/60R16	99H	04	SXL	7.0	44	775	1709	686.0	270	2470	97	1930	7.6	8.3	104	312	769	2092	440/A/A
P225/60R18	99H	04	-	6.5	44	775	1709	725.0	265	2555	93	1850	7.3	8.2	103	333	727	2211	440/A/A
55																			
P185/55R15	84V	04	R5B	60	41	500	1102	593.2	232	2120	83	1480	5.8	7.8	98	272	894	1800	440/A/A
P195/55R16	86T	04	R5B	60	44	530	1168	618.0	243	2090	82	1520	6.0	7.8	98	285	854	1884	440/A/A
P205/55R16	88H	04	R5B	65	44	580	1279	629.0	248	2200	91	1660	6.6	7.8	98	290	839	1918	440/A/A
215/55R16 XL	91H	04	R5B	70	50	730	1609	638.2	261	2310	91	1710	6.7	7.8	98	293	827	1946	440/A/A
P225/55R16	95H	04	R5B	70	51	690	1521	650.2	256	2450	96	1750	7.0	7.8	98	298	811	1983	440/A/A
P225/55R17	95V	04	R5B	70	44	690	1521	676.2	266	2430	96	1740	6.9	7.8	98	311	780	2002	440/A/A
225/55R18	98H	04	R5B	65	44	700	1653	692.2	275	2380	94	1700	6.7	8.3	104	322	754	2132	-
235/55R18	100H	04	R5B	70	44	870	1764	708.2	279	2480	98	1870	7.1	8.3	104	336	745	2180	440/A/A
225/55R19	99H	04	D5B	7.0	51	775	1709	727.0	285	2450	96	1730	7.0	7.8	98	336	725	2217	440/A/A
50																			
185/50R16	84H	04	R5B	6.5	51	500	1102	602.0	237	2140	84	1620	6.4	8.2	103	279	876	1836	440/A/A
P205/50R16	88H	04	SXL	6.5	44	530	1168	618.2	239	2260	83	1640	6.5	7.8	98	281	867	1855	440/A/A
225/50R16	92V	04	R5B	70	51	630	1389	638.2	247	2470	97	1750	7.0	7.8	98	289	839	1916	440/A/A
225/50R17 XL	95V	04	-	7.0	50	690	1521	644.2	254	2380	94	1770	6.7	7.8	98	298	819	1964	440/A/A
225/50R17	94V	04	R5B	70	51	670	1477	654.0	258	2470	97	1730	7.0	7.8	98	302	806	1935	440/A/A
P245/50R17	98V	04	SXL	7.5	44	750	1663	674.2	265	2670	105	1960	7.7	7.8	98	310	782	2096	440/A/A
45																			
P215/45R17	87H	04	SXL	7.0	41	545	1201	628.0	247	2210	87	1840	7.1	7.8	98	292	840	1915	440/A/A
P225/45R18	91V	04	R5B	7.5	44	615	1366	654.0	267	2330	92	1870	7.1	8.0	100	305	807	1994	440/A/A
235/45R18	94H	04	R5B	8.0	51	670	1477	671.0	264	2460	97	1930	7.5	8.2	103	311	786	2046	440/A/A
255/45R20	101V	04	R5B	8.0	51	825	1819	736.0	290	2650	104	2040	8.0	8.5	108	342	717	2244	440/A/A
40																			
P225/40R18	88V	04	SXL	7.5	41	590	1236	634.0	250	2412	95	1840	7.2	7.8	98	297	832	1933	440/A/A

Datos Técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. * XL: Extra Carga * Tipo de Pared: DSB - Banda Diagonal Aseerada