

LT
SUV-VAN
Light Truck

Light Truck
Camioneta
Comerciais
Camionnette
المركبات الصغيرة



Light Commercial Vehicle

PorTran KC53



English

- Developed for commercial light truck, transporter, van
- Fully functional block type pattern design delivers increased mileage and traction
- Straight center groove and sipes improve ride and noise



Español

- Desarrollado para camiones comerciales ligeros, furgonetas y camionetas
- Diseño funcional de tipo bloques para ofrecer mayor kilometraje y tracción
- Diseño con canal central recto mejora la conducción y el ruido



Português

- Desenvolvido para transporte comercial
- Desenho de piso em blocos para proporcionar maior quilometragem e melhor tração
- Sulco central concebido para melhorar a condução e reduzir o ruído



Français

- Développé spécialement pour camionnettes
- Design de profil avec blocs de bande de roulement conçu pour la longévité et l'adhérence améliorée
- Rainure centrale et stries pour meilleur comportement du véhicule et bruit réduit



عربي

- تم تصميمها للتطبيقات الشائعة للحقبة الحجم والسيارات الخفيفة
- سميت قطع القفص على شكل كتل تساعد على زيادة عدد الأمتار بالإضافة إلى تسميع
- الخرد في منتصف الإطار وتطام الفصل بين كل قطعة في القفص الأخرى
- يساعدان على الراحة في القيادة وتقليل نسبة الضوضاء

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

KC53

| Rim | Tire Size | Fly Rating | Measuring Rim Width | Approved Rim Width | Max. Air Pressure | | Max. Load | | Section Width | | Overall Diameter | | Tread Depth | Static Loaded Radius | Rolling Circumference | | |
|-----------------------|-------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|------|-----------|------|---------------|------|------------------|------|-------------|----------------------|-----------------------|------|------|
| | | | | | bar | psi | kg | lbs. | mm | inch | mm | inch | | | | mm | 1/2" |
| Black Sidewall | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15" | 215/65 R15C | S 104R | 06 | 6.5 | 6.0 - 7.0 | 3.8 | 54 | 900 | 1984 | 221 | 8.7 | 661 | 26.0 | 8.7 | 11.0 | 300 | 2016 |
| | | D 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 215/70 R15C | S 109T | 08 | 6.5 | 5.5 - 7.0 | 4.5 | 65 | 1030 | 2271 | 221 | 8.7 | 683 | 26.9 | 9.7 | 12.2 | 308 | 2083 |
| | | D 107 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 215/70 R15C | S 104S | 08 | 6.5 | 6.0 - 7.0 | 4.5 | 65 | 900 | 1985 | 221 | 8.7 | 683 | 26.9 | 9.7 | 12.2 | 308 | 2083 |
| | | D 101 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 205/65 R15C | S 102T | 06 | 6.0 | 5.5 - 6.5 | 3.8 | 54 | 850 | 1874 | 209 | 8.2 | 647 | 25.5 | 8.7 | 11.0 | 294 | 1973 |
| | | D 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 205/70 R15C | S 104S | 06 | 6.0 | 5.5 - 6.5 | 3.8 | 55 | 900 | 1985 | 209 | 8.2 | 669 | 26.3 | 9.7 | 12.2 | 303 | 2040 |
| | | D 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 205/70 R15C | S 106R | 08 | 6.0 | 5.5 - 6.5 | 4.5 | 65 | 950 | 2095 | 209 | 8.2 | 669 | 26.3 | 9.7 | 12.2 | 303 | 2040 |
| | | D 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 R15C | S 106R | 08 | 5.5 | 5.0 - 6.0 | 4.5 | 65 | 950 | 2094 | 198 | 7.8 | 690 | 27.2 | 9.7 | 12.2 | 311 | 2105 | |
| | D 104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT 195 R15 | S 106R | 08 | 5.5 | 5.0 - 6.0 | 4.5 | 65 | 950 | 2094 | 196 | 7.7 | 693 | 27.3 | 9.7 | 12.2 | 312 | 2114 | |
| | D 104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/70 R15C | S 100R | 06 | 6.0 | 5.0 - 6.0 | 3.8 | 55 | 800 | 1764 | 201 | 7.9 | 655 | 25.8 | 9.7 | 12.2 | 297 | 1998 | |
| | D 98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195/70 R15C | S 102R | 08 | 6.0 | 5.0 - 6.0 | 4.5 | 65 | 900 | 1985 | 201 | 7.9 | 655 | 25.8 | 9.7 | 12.2 | 297 | 1998 | |
| | D 102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LT 195/80 R15 | S 107R | 08 | 5.5 | 5.0 - 6.0 | 4.5 | 65 | 975 | 2150 | 196 | 7.7 | 693 | 27.3 | 9.7 | 12.2 | 312 | 2114 | |
| | D 105 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 R15C | S 103R | 08 | 5.5 | 5.0 - 6.0 | 4.5 | 65 | 875 | 1929 | 188 | 7.4 | 674 | 26.5 | 9.7 | 12.2 | 305 | 2056 | |
| | D 102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14" | 215 R14C | S 112Q | 08 | 6.0 | 5.5 - 7.0 | 4.5 | 65 | 1120 | 2469 | 218 | 8.6 | 700 | 27.6 | 9.7 | 12.2 | 312 | 2135 |
| | | D 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 205 R14C | S 109Q | 08 | 6.0 | 5.5 - 6.5 | 4.5 | 65 | 1030 | 2271 | 208 | 8.2 | 686 | 27.0 | 9.7 | 12.2 | 307 | 2092 |
| | | D 107 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 195 R14C | S 106R | 08 | 5.5 | 5.0 - 6.0 | 4.5 | 65 | 950 | 2095 | 198 | 7.8 | 666 | 26.2 | 9.7 | 12.2 | 299 | 2031 |
| | | D 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 195/75 R14C | S 106R | 08 | 5.5 | 5.0 - 6.0 | 4.8 | 69 | 950 | 2094 | 196 | 7.7 | 648 | 25.5 | 9.7 | 12.2 | 292 | 1976 |
| | | D 104 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 185 R14C | S 102R | 08 | 5.0 | 5.0 - 6.0 | 4.5 | 65 | 850 | 1875 | 188 | 7.4 | 650 | 25.6 | 9.7 | 12.2 | 293 | 1983 |
| | | D 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 185 R14C | S 102Q | 08 | 5.5 | 5.0 - 6.0 | 4.5 | 65 | 850 | 1875 | 188 | 7.4 | 653 | 25.7 | 9.7 | 12.2 | 294 | 1992 |
| | | D 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185/75 R14C | S 102R | 08 | 5.0 | 5.0 - 6.0 | 4.8 | 69.0 | 850.0 | 1874 | 184 | 7.2 | 634 | 25.0 | 9.7 | 12.2 | 286 | 1934 | |
| | D 100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 R14C | S 99Q | 08 | 5.0 | 4.5 - 5.5 | 4.5 | 65 | 775 | 1709 | 178 | 7.0 | 634 | 25.0 | 8.7 | 11.0 | 286 | 1934 | |
| | D 98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175/65 R14C | S 90T | 06 | 5.0 | 5.0 - 5.5 | 3.8 | 54 | 600 | 1323 | 177 | 7.0 | 584 | 23.0 | 8.8 | 11.1 | 267 | 1781 | |
| | D 88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165/70 R14C | S 89R | 06 | 5.0 | 4.5 - 5.0 | 3.8 | 54 | 580 | 1279 | 170 | 6.7 | 588 | 23.1 | 8.7 | 11.0 | 268 | 1793 | |
| | D 87 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Only Made in China

LT
SUV-VAN
Light Truck

Light Truck
Camioneta
Commerciais
Camionnette
الشاحنات الصغيرة



Light Commercial Vehicle

PorTran KC53



English

- Developed for commercial light truck, transporter, van
- Fully functional block type pattern design delivers increased mileage and traction
- Straight center groove and sipes improve ride and noise



Español

- Desarrollado para camiones comerciales ligeros, furgonetas y camionetas
- Diseño funcional de tipo bloques para ofrecer mayor kilometraje y tracción
- Diseño con canal central recto mejora la conducción y el ruido



Português

- Desenvolvido para transporte comercial
- Desenho de piso em blocos para proporcionar maior quilometragem e melhor tracção
- Sulco central concebido para melhorar a condução e reduzir o ruído



Français

- Développé spécialement pour camionnettes
- Design de profil avec blocs de bande de roulement conçu pour la longévité et l'adhérence améliorée
- Rainure centrale et stries pour meilleur comportement du véhicule et bruit réduit



عربي

- تم تطويرها للشاحنات الصغيرة والحافلة الخفيفة والحجم والسيارات الخفيفة
- سميت قطع القفص على شكل كتل تساعد على زيادة عدد الأميال بالإضافة إلى تحسين
- الخرد في منتصف الإطارات وتطام الفصل بين كل قطعة في القفص الأخرى
- يساعدان على الراحة في القيادة وتقليل نسبة الضوضاء

KUMHO TIRE
Better. All Ways.

KC53

| Rim | Tire Size | Fly Rating | Measuring Rim Width | Approved Rim Width | Max. Air Pressure | | Max. Load | Section Width | | Overall Diameter | | Tread Depth | Static Loaded Radius | Rolling Circumference | | | |
|-----------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----|-----------|---------------|------|------------------|------|-------------|----------------------|-----------------------|------|------|------|
| | | | | | bar | psi | | kg | lbs | mm | inch | | | | mm | inch | |
| Black Sidewall | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13" | 175 R13C | S 94P | 06 | 5.0 | 4.5 - 5.5 | 3.8 | 54 | 670 | 1477 | 178 | 7.0 | 612 | 24.1 | 8.7 | 11.0 | 275 | 1867 |
| | | D 92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 165 R13C | S 94N | 08 | 4.5 | 4.0 - 5.0 | 4.5 | 65 | 670 | 1477 | 167 | 6.6 | 599 | 23.6 | 8.7 | 11.0 | 270 | 1827 |
| | | D 92 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 R13C | S 94R | 08 | 4.5 | 4.0 - 5.0 | 4.5 | 65 | 670 | 1477 | 160 | 6.3 | 595 | 23.4 | 8.7 | 11.0 | 268 | 1815 | |
| | D 92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 R13C | S 90R | 08 | 4.5 | 4.0 - 5.0 | 4.5 | 65 | 600 | 1323 | 157 | 6.2 | 582 | 22.9 | 8.7 | 11.0 | 263 | 1775 | |
| | D 88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 R13C | S 88R | 08 | 4.0 | 3.5 - 4.5 | 4.5 | 65 | 560 | 1235 | 147 | 5.8 | 569 | 22.4 | 8.7 | 11.0 | 258 | 1735 | |
| | D 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12" | 155 R12C | S 83P | 06 | 4.5 | 4.0 - 4.5 | 3.6 | 51 | 487 | 1074 | 157 | 6.2 | 556 | 21.9 | 8.8 | 11.1 | 250 | 1696 |
| | | D 81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | S 88R | 08 | 4.5 | 4.0 - 5.0 | 4.5 | 65 | 560 | 1235 | 157 | 6.2 | 550 | 21.7 | 8.7 | 11.0 | 248 | 1678 | |
| | D 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |