

# P ZERO™ RUN FLAT

El neumático Run Flat de Pirelli es resultado innovador del exclusivo sistema MIRS (Modular Integrated Robotized System) tecnología con la cual el neumático ya no está fabricado en etapas separadas sino que es fabricado por robots en torno a máquinas que pasan de una mano mecánica a otra continuamente sin la intervención manual. Run Flat Pirelli garantiza la movilidad total con absoluta seguridad al permitir recorrer distancias de hasta 80 Kms a 80 Km/hr sin presión de inflado aun con el vehículo cargado



|   | CARACTERÍSTICAS                     | VENTAJAS                                                                 | BENEFICIOS                                                                                                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Tres costillas centrales sólidas.   | Mejora el frenado y la tracción en alta velocidad.                       | Optimiza el área de contacto de la banda de rodadura.                                                           |
| 2 | Hombro con grandes bloques rígidos. | Excelente performance en el manejo deportivo.                            | Mayor rigidez lateral con alta respuesta a la dirección.                                                        |
| 3 | Tres anchos surcos longitudinales   | Mejora la seguridad y control en situaciones potenciales de aquaplaning. | Rápida expulsión de agua.                                                                                       |
| 4 | S - Diseño banda de rodadura.       | Seguridad bajo frenado crítico y en condiciones de manejo en curva.      | Diseño que evita de forma sustancial la modificación en la distribución de la presión en la huella de contacto. |



Neumáticos Standard

Neumáticos Run Flat

Presión de inflado standard



Cero presión de inflado



La garantía de movilidad que ofrecen los neumáticos Run Flat de Pirelli se debe gracias a la auto-construcción en los costados reforzados con elastómero. La estructura del costado, es capaz de soportar las cargas impuestas por el vehículo, incluso en ausencia de la presión de inflado.

**PIRELLI**

| Código    | Medida     | UTQG     | IC / CV | Máx Carga (Kg) | Nota             | Presión Máx. Inflado (PSI) | Profundidad (mm) | Peso del neumático (Kg) | Anchura de Rin (pulg)<br><i>Recomendado*</i> | Anchura de Rin (pulg) | Anchura de Sección (mm) | Diámetro Total (mm) | Revs Por Km |
|-----------|------------|----------|---------|----------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| AUTO      |            |          |         |                |                  |                            |                  |                         |                                              |                       |                         |                     |             |
| 1842600   | 205/50R17  | 220 AA A | 89V     | 580            | r-f              | 51                         | 8.8              | 11.08                   | 6.5                                          | 5.5 - 7.5             | 211                     | 637                 | 500         |
| 1817100   | 205/45R17  | 220 AA A | 84V     | 500            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 9.50                    | 6.5                                          | 5.5 - 7.5             | 209                     | 616                 | 517         |
| 2129300   | 205/45R17  | 220 AA A | 84V     | 500            | r-f              | 51                         | 8.5              | 9.87                    | 6.5                                          | 5.5 - 7.5             | 211                     | 616                 | 517         |
| 1738300   | 225/45R17  | 220 AA A | 91W     | 615            | r-f(*)           | 51                         | 8.5              | 11.08                   | 7.5                                          | 7.0 - 8.5             | 230                     | 634                 | 502         |
| 1738600   | 255/40R17  | 220 AA A | 94W     | 670            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 12.84                   | 8.5                                          | 8.0 - 9.5             | 261                     | 636                 | 500         |
| 1789000   | 245/50R18  | 220 AA A | 100Y    | 800            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 15.97                   | 7.5                                          | 7.0 - 8.5             | 249                     | 702                 | 453         |
| 1837200   | 215/40R18  | 220 AA A | 85Y     | 515            | r-f(é)           | 51                         | 8.5              | 11.03                   | 7.5                                          | 7.0 - 8.5             | 219                     | 629                 | 506         |
| 1992700   | 225/40R18  | 220 AA A | 88Y     | 560            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 10.00                   | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 228                     | 637                 | 500         |
| 2337000   | 225/40R18  | 220 AA A | 92W     | 630            | r-f XL (MOE)     | 50                         | 8.5              | 10.64                   | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 232                     | 637                 | 500         |
| 2146600   | 245/40R18  | 220 AA A | 93W     | 650            | r-f              | 51                         | 8.5              | 12.52                   | 8.5                                          | 8.0 - 9.5             | 250                     | 653                 | 487         |
| 2051500   | 255/40R18  | 220 AA A | 95Y     | 690            | r-f (é) (MOE)    | 51                         | 8.5              | 13.25                   | 9.0                                          | 8.5 - 10.0            | 260                     | 661                 | 481         |
| 1992500   | 245/35R18  | 220 AA A | 88Y     | 560            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 10.68                   | 8.5                                          | 8.0 - 9.5             | 251                     | 629                 | 506         |
| 1740200   | 255/35R18  | 220 AA A | 90Y     | 600            | r-f (é)          | 51                         | 8.5              | 11.98                   | 9.0                                          | 8.5 - 10.0            | 262                     | 636                 | 500         |
| 2146700   | 275/35R18  | 220 AA A | 95Y     | 690            | r-f              | 51                         | 8.5              | 14.07                   | 9.5                                          | 9.0 - 10.5            | 281                     | 650                 | 490         |
| 2141000   | 225/45R19  | 220 AA A | 92W     | 630            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 12.50                   | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 232                     | 685                 | 465         |
| 2137300   | 245/45R19  | 220 AA A | 98Y     | 750            | r-f (*)          | 51                         | 7.5              | 13.55                   | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 252                     | 703                 | 453         |
| 2122800   | 245/45R19  | 220 AA A | 102Y    | 850            | r-f XL (MOE)     | 51                         | 7.5              | 13.54                   | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 249                     | 703                 | 453         |
| 2331700   | 225/40R19  | 220 AA A | 89W     | 580            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 10.87                   | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 229                     | 663                 | 480         |
| 2412000   | 225/40R19  | 220 AA A | 93Y     | 650            | r-f (é) (MOE)    | 51                         | 8.5              | 11.26                   | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 232                     | 663                 | 480         |
| 1990700   | 225/40R19  | 220 AA A | 89Y     | 580            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 10.89                   | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 231                     | 663                 | 480         |
| 1941800   | 245/40R19  | 220 AA A | 94Y     | 670            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.0              | 12.49                   | 8.5                                          | 8.0 - 9.5             | 249                     | 679                 | 469         |
| 2141100   | 255/40R19  | 220 AA A | 96W     | 710            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 13.98                   | 9.0                                          | 8.5 - 10.0            | 262                     | 687                 | 463         |
| 2153200   | 275/40R19  | 220 AA A | 101Y    | 825            | r-f (*)          | 51                         | 8.5              | 14.73                   | 9.5                                          | 9.0 - 11.0            | 277                     | 703                 | 453         |
| 2122700   | 275/40R19  | 220 AA A | 101Y    | 825            | r-f (MOE)        | 51                         | 8.5              | 14.73                   | 9.5                                          | 9.0 - 11.0            | 279                     | 703                 | 453         |
| 1924900   | 225/35R19  | 220 AA A | 88Y     | 560            | r-f XL (*)       | 50                         | 8.5              | 9.76                    | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 230                     | 640                 | 497         |
| 2596100   | 225/35R19  | 220 AA A | 88Y     | 560            | r-f XL (é) (*)   | 50                         | 8.0              | 9.97                    | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 229                     | 640                 | 497         |
| 2059600   | 245/35R19  | 220 AA A | 95Y     | 690            | r-f XL (é)       | 51                         | 8.5              | 11.55                   | 8.5                                          | 8.0 - 9.5             | 249                     | 654                 | 487         |
| 2331800   | 255/35R19  | 220 AA A | 92W     | 630            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 11.89                   | 9.0                                          | 8.5 - 10.0            | 258                     | 661                 | 481         |
| 2411900   | 255/35R19  | 220 AA A | 96Y     | 710            | r-f XL (é) (MOE) | 50                         | 8.5              | 12.75                   | 9.0                                          | 8.5 - 10.0            | 262                     | 661                 | 481         |
| 1990800   | 155/35R19  | 220 AA A | 92Y     | 630            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.5              | 11.92                   | 9.0                                          | 8.5 - 10.0            | 261                     | 661                 | 481         |
| 1921100   | 275/35R19  | 220 AA A | 96Y     | 710            | r-f (é) (*)      | 51                         | 8.0              | 13.71                   | 9.5                                          | 9.0 - 11.0            | 279                     | 675                 | 471         |
| 2022800   | 245/30R19  | 220 AA A | 89Y     | 580            | r-f XL (é) (*)   | 50                         | 8.0              | 10.29                   | 9.0                                          | 8.0 - 9.5             | 249                     | 630                 | 505         |
| 1925000   | 255/30R19  | 220 AA A | 91Y     | 615            | r-f XL (é) (*)   | 50                         | 8.5              | 11.59                   | 9.0                                          | 8.5 - 9.5             | 257                     | 636                 | 500         |
| 1874400   | 245/40R20  | 220 AA A | 99Y     | 775            | r-f XL (é) (*)   | 50                         | 8.5              | 14.14                   | 8.5                                          | 8.0 - 9.5             | 251                     | 704                 | 452         |
| 2546200   | 245/40R20  | 220 AA A | 99Y     | 775            | r-f XL (é) (*)   | 50                         | 8.5              | 12.84                   | 8.5                                          | 8.0 - 9.5             | 249                     | 704                 | 452         |
| 2632100   | 245/40R20  | 220 AA A | 99Y     | 775            | r-f XL (MOE)     | 50                         | 8.5              | 14.08                   | 8.5                                          | 8.0 - 9.5             | 249                     | 704                 | 452         |
| 2074600   | 225/35R20  | 220 AA A | 90Y     | 600            | r-f XL (é) (*)   | 50                         | 8.5              | 11.29                   | 8.0                                          | 7.5 - 9.0             | 228                     | 665                 | 479         |
| 1874300   | 275/35R20  | 220 AA A | 102Y    | 850            | r-f XL (é) (*)   | 50                         | 8.0              | 15.77                   | 9.5                                          | 9.0 - 11.0            | 279                     | 700                 | 455         |
| 2632200   | 275/35R20  | 220 AA A | 102Y    | 850            | r-f XL (MOE)     | 50                         | 8.0              | 15.50                   | 9.5                                          | 9.0 - 11.0            | 277                     | 700                 | 455         |
| 2074500   | 255/30R20  | 220 AA A | 92Y     | 630            | r-f XL (é) (*)   | 50                         | 8.5              | 11.92                   | 9.0                                          | 8.5 - 9.5             | 258                     | 661                 | 481         |
| 1826600   | 245/35R21  | 220 AA A | 96Y     | 710            | r-f XL (é) (*)   | 50                         | 8.5              | 13.55                   | 8.5                                          | 8.0 - 9.5             | 249                     | 705                 | 451         |
| 1826700   | 275/30R21  | 220 AA A | 98Y     | 750            | r-XL (é) (*)     | 50                         | 8.5              | 15.06                   | 9.5                                          | 9.0 - 10.0            | 281                     | 698                 | 456         |
| CAMIONETA |            |          |         |                |                  |                            |                  |                         |                                              |                       |                         |                     |             |
| 2116500   | 295/45ZR20 | 220 AA A | 110Y    | 1060           | r-f (e)          | 51                         | 8.5              | 19.58                   | 10.0                                         | 9.5 - 11.0            | 298                     | 773                 | 412         |
| 2741400   | 295/45ZR20 | 220 AA A | 110Y    | 1060           | r-f              | 51                         | 8.5              | 16.33                   | 10.0                                         | 9.5 - 11.0            | 301                     | 773                 | 412         |
| 2151300   | 275/40R20  | 220 AA A | 106W    | 950            | r-f (*) (é)      | 50                         | 8.5              | 16.33                   | 9.5                                          | 9.0 - 11.0            | 282                     | 728                 | 437         |
| 2775100   | 275/40R20  | 220 AA A | 106W    | 950            | r-f XL           | 50                         | 8.0              | 17.28                   | 9.5                                          | 9.0 - 11.0            | 278                     | 728                 | 437         |
| 2775200   | 315/35R20  | 220 AA A | 110W    | 1060           | r-f XL           | 50                         | 8.0              | 18.41                   | 11.0                                         | 10.5 - 12.5           | 319                     | 728                 | 437         |
| 2151400   | 315/35R20  | 220 AA A | 110W    | 1060           | r-f XL (*) (e)   | 50                         | 8.0              | 18.65                   | 11.0                                         | 10.5 - 12.5           | 318                     | 728                 | 437         |
| 2306200   | 285/35R21  | 220 AA A | 105Y    | 925            | r-f XL (*) (e)   | 50                         | 8.0              | 15.03                   | 9.5                                          | 10.0 - 11.0           | 289                     | 733                 | 434         |
| 2306300   | 325/30R21  | 220 AA A | 108Y    | 1000           | r-f XL (*) (e)   | 50                         | 8.0              | 16.95                   | 11.5                                         | 11.0 - 12.0           | 330                     | 728                 | 437         |

#### Nota:

Los números en la tabla son valores nominales.  
 Pirelli Neumáticos se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.  
 Las dimensiones mostradas son valores promedio para la medidas en el Rin recomendado.  
 Las especificaciones en las medidas pueden variar 5 mm de cambio en el ancho de rin.

#### Precaución:

El uso o daños en las llantas por uso inadecuado pueden ser causa de un accidente fatal. Para una colocación correcta, consulte a su agente llantero. Para escoger el tamaño adecuado de la llanta, así como la presión del aire, consulte el manual de su vehículo.  
 El incremento en la presión no debe exceder la presión máxima grabada en el costado de la llanta. Cuando un cliente solicite una llanta de reemplazo con un índice de velocidad menor a la original, usted tiene la obligación de informarle que esto puede afectarle el manejo del vehículo y que su velocidad máxima esta limitada a la de la llanta con el índice de velocidad más bajo para el vehículo.  
 No se recomienda rebasar los límites de velocidad estipulados por la ley.

