

## NEUMÁTICO DE COMPETENCIA DOT

El neumático de competencia Proxes R888R DOT\* es una evolución del Proxes R888 ganador de carreras, el cual ofrece tiempos de vuelta mucho más rápidos y una mejor maniobrabilidad en seco. El mérito es para un nuevo diseño de la banda de rodadura y una mejor superficie de contacto que aumenta el contacto del caucho con la pista. Los corredores también apreciarán la maniobrabilidad predecible y la rapidez con la cual el Proxes R888R alcanza la temperatura de funcionamiento óptima.

\*Precaución: Recomendado solo para eventos de competencia.

### MODELOS POPULARES

Chevrolet Corvette  
BMW Serie 3  
BMW Serie 4  
Porsche 911  
Porsche Cayman

### UTQG

100 AA A

### MATERIAL COMPUESTO DE ALTO AGARRE PARA CARRERAS

- Alcanza la temperatura de funcionamiento óptima rápidamente y proporciona un rendimiento constante.
- Mejora el agarre para un excelente rendimiento en las curvas.

### SUPERFICIO DE CONTACTO OPTIMIZADO

- Mejora la tracción en seco al frenar, acelerar y tomar curvas.

### BLOQUES GRANDES DE BORDES DE RODADURA EN LA ZONA EXTERIOR

- Maximiza el agarre lateral para un mejor rendimiento en las curvas.

### NERVADURA CENTRAL AMPLIA

- Mejora la estabilidad direccional y la respuesta precisa de la dirección.

### CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUA

- Ayuda con la tracción en mojado.

### PAUTAS DE CONFIGURACIÓN

TOYO TIRES RECOMIENDA LAS SIGUIENTES PAUTAS GENERALES DE CONFIGURACIÓN PARA LOS PROXES R888R:

- Temperatura de funcionamiento: 160 °F a 220 °F
- Presiones de inflado caliente: 32 a 38 (psi)
- Camber (inclinación hacia adentro o hacia afuera): -1° a -3°
- Cáster: Cuanto más positivo, mejor



# ESPECIFICACIONES

DIAM. DE RUEDA	TAMANO DE PNEUMATICO	CARGA VELOCIDAD	IDENTIFICACION DE CARGA	PARED LATERAL	COODIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (Lb)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAJERA (1/32")	DIAM. GENERAL (PULG.)**	ANCHO GENERAL (PULG.)**	CARGA MAX. (Lb)	PRESION MAXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
13	185/60R13	80V	SL	BSW	103180	5.0-( <b>5.5</b> )-6.5	17	6.3	21.7	7.4	992	51	956
	205/60R13	86V	SL	BSW	103200	5.5-( <b>6.0</b> )-7.5	20	6.3	22.7	8.2	1168	51	916
	225/45R13	84V	SL	BSW	104530	7.0-( <b>7.5</b> )-8.5	19	6.3	20.9	8.9	1102	51	992
14	185/60R14	82V	SL	BSW	103190	5.0-( <b>5.5</b> )-6.5	19	6.3	22.8	7.4	1047	51	913
15	195/50R15	82V	SL	BSW	102740	5.5-( <b>6.0</b> )-7.0	19	6.3	22.7	7.9	1047	51	914
	195/55R15	89V	XL	BSW	109820	5.5-( <b>6.0</b> )-7.0	20	6.3	23.4	7.9	1279	50	887
	205/50ZR15	89W	XL	BSW	107710	5.5-( <b>6.5</b> )-7.5	21	6.3	23.1	8.4	1279	50	899
	225/45ZR15	87W	SL	BSW	104470	7.0-( <b>7.5</b> )-8.5	21	6.3	23	8.9	1201	51	905
	225/50ZR15	91W	SL	BSW	103510	6.0-( <b>7.0</b> )-8.0	23	6.3	23.9	9.2	1356	51	869
	235/50ZR15	94W	SL	BSW	104320	6.5-( <b>7.5</b> )-8.5	23	6.3	24.3	9.6	1477	51	855
16	195/50ZR16	84W	SL	BSW	103500	5.5-( <b>6.0</b> )-7.0	20	6.3	23.7	7.9	1102	51	876
	205/45ZR16	87W	XL	BSW	107740	6.5-( <b>7.0</b> )-7.5	21	6.3	23.2	8.1	1201	50	894
	205/50ZR16	87W	SL	BSW	103810	5.5-( <b>6.5</b> )-7.5	22	6.3	24.1	8.4	1201	51	862
	205/55ZR16	94W	XL	BSW	104310	5.5-( <b>6.5</b> )-7.5	23	6.3	24.9	8.4	1477	50	835
	225/45ZR16	93W	XL	BSW	107750	7.0-( <b>7.5</b> )-8.5	23	6.3	23.9	8.9	1433	50	868
	245/45ZR16	94W	SL	BSW	104330	7.5-( <b>8.0</b> )-9.0	24	6.3	24.6	9.6	1477	51	843
	255/50ZR16	99W	SL	BSW	104480	7.0-( <b>8.0</b> )-9.0	28	6.3	26.1	10.4	1709	51	797
17	205/40ZR17	80W	SL	BSW	103540	7.0-( <b>7.5</b> )-8.0	20	6.3	23.5	8.3	992	51	885
	205/40ZR17	84W	XL	BSW	104740	7.0-( <b>7.5</b> )-8.0	21	6.3	23.5	8.3	1102	50	885
	205/45ZR17	88W	XL	BSW	104540	6.5-( <b>7.0</b> )-7.5	22	6.3	24.3	8.1	1235	50	857
	205/50ZR17	89W	SL	BSW	103820	5.5-( <b>6.5</b> )-7.5	23	6.3	25.1	8.4	1279	51	827
	215/45ZR17	91W	XL	BSW	104660	<b>(7.0)</b> -8.0	23	6.3	24.6	8.4	1356	50	843
	225/45ZR17	94W	XL	BSW	106910	7.0-( <b>7.5</b> )-8.5	24	6.3	25	8.9	1477	50	832
	235/40ZR17	94W	SL	BSW	106970	8.0-( <b>8.5</b> )-9.5	23	6.3	24.4	9.5	1477	50	851
	235/45ZR17	94W	SL	BSW	103860	7.5-( <b>8.0</b> )-9.0	25	6.3	25.4	9.3	1477	51	819
	245/40ZR17	91W	SL	BSW	104510	8.0-( <b>8.5</b> )-9.5	25	6.3	24.7	9.8	1356	51	840
	255/40ZR17	98W	XL	BSW	109530	8.5-( <b>9.0</b> )-10.0	26	6.3	25	10.2	1653	50	830
	275/40ZR17	98W	SL	BSW	104520	9.0-( <b>9.5</b> )-11.0	28	6.3	25.7	10.9	1653	51	809
	315/35ZR17	102W	SL	BSW	104430	10.5-( <b>11.0</b> )-12.5	31	6.3	25.7	12.6	1874	51	809
18	225/40ZR18	92Y	XL	BSW	102700	7.5-( <b>8.0</b> )-9.0	24	6.3	25.1	9.1	1389	50	828
	235/40ZR18	95Y	XL	BSW	104750	8.0-( <b>8.5</b> )-9.5	25	6.3	25.4	9.5	1521	50	818
	245/40ZR18	97Y	XL	BSW	107720	8.0-( <b>8.5</b> )-9.5	28	6.3	25.7	9.8	1609	50	808
	255/35ZR18	94Y	XL	BSW	106980	8.5-( <b>9.0</b> )-10.0	25	6.3	25	10.2	1477	50	831
	265/35ZR18	97Y	XL	BSW	104570	9.0-( <b>9.5</b> )-10.5	27	6.3	25.3	10.7	1609	50	821
	275/35ZR18	95Y	SL	BSW	104260	9.0-( <b>9.5</b> )-11.0	28	6.3	25.6	10.9	1521	51	813
	295/30ZR18	98Y	XL	BSW	104270	10.0-( <b>10.5</b> )-11.0	29	6.3	25	11.9	1653	50	831
	305/35ZR18	105Y	XL	BSW	104460	10.0-( <b>11.0</b> )-12.0	32	6.3	26.4	12.3	2039	50	786
	315/30ZR18	98Y	SL	BSW	104370	10.5-( <b>11.0</b> )-11.5	31	6.3	25.5	12.6	1653	51	816
	335/30ZR18	102Y	SL	BSW	104340	11.5-( <b>12.0</b> )-12.5	33	6.3	25.9	13.5	1874	51	801
	19	235/35ZR19	91(Y)	XL	BSW	103840	8.0-( <b>8.5</b> )-9.5	25	6.3	25.5	9.5	1356	50
245/35ZR19		89(Y)	SL	BSW	104440	8.0-( <b>8.5</b> )-9.5	25	6.3	25.8	9.8	1279	51	806
265/30ZR19		93Y	XL	BSW	107730	9.0-( <b>9.5</b> )-10.0	27	6.3	25.3	10.7	1433	50	821
265/35ZR19		94(Y)	SL	BSW	104490	9.0-( <b>9.5</b> )-10.5	29	6.3	26.3	10.7	1477	51	789
265/40ZR19		98(Y)	SL	BSW	104500	9.0-( <b>9.5</b> )-10.5	30	6.3	27.4	10.7	1653	51	759
275/35R19		96(Y)	SL	BSW	104420	9.0-( <b>9.5</b> )-11.0	30	6.3	26.6	10.9	1565	51	782
285/35ZR19		99(Y)	SL	BSW	104450	9.5-( <b>10.0</b> )-11.0	31	6.3	26.9	11.4	1709	51	773
295/30ZR19		100Y	XL	BSW	104280	10.0-( <b>10.5</b> )-11.0	30	6.3	26	11.9	1764	50	798
305/30ZR19		102(Y)	XL	BSW	104290	10.5-( <b>11.0</b> )-11.5	32	6.3	26.3	12.3	1874	50	791
325/30ZR19		101(Y)	SL	BSW	104380	11.0-( <b>11.5</b> )-12.0	33	6.3	26.7	13	1819	51	777
345/30ZR19	105(Y)	SL	BSW	104350	11.5-( <b>12.0</b> )-12.5	36	6.3	27.2	13.8	2039	51	764	
20	255/35ZR20	93(Y)	SL	BSW	104400	8.5-( <b>9.0</b> )-10.0	29	6.3	27	10.2	1433	51	769
	285/30ZR20	95(Y)	SL	BSW	104560	9.5-( <b>10.0</b> )-10.5	31	6.3	26.8	11.4	1521	51	776
	285/35ZR20	100(Y)	SL	BSW	104150	9.5-( <b>10.0</b> )-11.0	33	6.3	27.9	11.4	1764	51	745
	305/35ZR20	104(Y)	SL	BSW	104410	10.0-( <b>11.0</b> )-12.0	35	6.3	28.4	12.3	1984	51	731
	315/30ZR20	101(Y)	SL	BSW	104300	10.5-( <b>11.0</b> )-11.5	35	6.3	27.5	12.6	1819	51	756
	325/30ZR20	102(Y)	SL	BSW	104390	11.0-( <b>11.5</b> )-12.0	35	6.3	27.7	13	1874	51	750

COMPETENCIA



Velocidad nominal "V" = 149 mph, "W" = 168 mph, "Y" = 186 mph, "YJ" = 195 mph. "SL" = Carga estándar, "XL" = Carga extra, "BSW" = Pared lateral negra. El texto en negrita indica el ancho de rin. \*\*Dimensiones de inflado.

Para obtener la información más reciente sobre los neumáticos, visite [toyotires.com](http://toyotires.com).