

KRS02(e)















Regional



● : Recomendable ● : Disponible

- Banda de rodadura más ancha para prevenir desgaste irregular en curvas.
- Gran resistencia al desgaste en condiciones de carga.
- Mejor evacuación del agua a través de los 4 canales longitudinales.



											
Código	Medida	Capas	Índice de Carga (S)	Índice de Carga (D)	Índice de Velocidad	Díámetro Total (mm)	Rev Por KM	Profundidad (mm)	Carga Máx. (S)	Carga Máx. (D)	Presión Máx. (PSI)
2178713	6.50 R16	10	108	107	M	750	708	10,3	980	960	80
2157163	7.00 R16	12	117	116	L	786	676	15.0	1230	1170	85
2157203	7.50 R16	14	122	126	L	808	657	11.0	1500	1450	105
2162903	11 R22.5	16	148	145	M	1050	303	15,5	3000	2725	120
2219113	255/70 R22.5	16	140	137	M	926	344	13,9	2500	2300	120
2144943	275/80 R22.5	16	149	146	L	1026	310	15,5	3000	2725	120
2203653	295/75 R22.5	16	146	143	M	1026	310	15,5	3000	2725	120
1634813	11 R24.5	16	149	146	L	1102	289	15,5	3250	3000	120
1674513	285/75 R24.5	16	147	144	M	1056	301	15,5	3075	2800	120

TB