

SF-510™ (SUV/LT)

Starfire
TIRES

TODO TERRENO / TODA TEMPORADA

SUVS / PICK UPS

SF-510™ es un neumático todo terreno que presenta un rendimiento sobresaliente dentro y fuera de la carretera.

- Diseño agresivo contribuye a una mejor resistencia a cortes y arrancamientos.
- Diseño en banda que mejora la expulsión de piedras.
- Laminillas distribuidas en sus bloques que permiten una excelente tracción en toda temporada.



SF-510 LT



1

DISEÑO DE 5 COSTILLAS

Permite un mejor control y contribuye a un desgaste uniforme.

2

BANDAS EXPULSORAS DE PIEDRAS

Ayuda a descargar los desechos y evita la retención de piedras.

3

MICRO LAMINILLAS

Incrementan la rigidez del neumático y la estabilidad del vehículo.

SF-510 SUV



1

DISEÑO DE 5 COSTILLAS

Permite un mejor control y contribuye a un desgaste uniforme.

2

BANDAS EXPULSORAS DE PIEDRAS

Ayuda a descargar los desechos y evita la retención de piedras.

3

MICRO LAMINILLAS

Incrementan la rigidez del neumático y la estabilidad del vehículo.



SF-510 LT™

DIAM.	MATERIAL #	LADO	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS	KG	PLY/ CAPAS
14"	90000047263	BLK	27X8.50R14LT C 95Q	7.00 (6.00-7.50)	50	690	671	218	488	14.0 11.2	28.9	13.2	6
	90000007538	BLK	185R14C D 102/100Q	5.50 (5.00-6.00)	65	850	650	185	503	13.5 10.8	23.9	10.9	8
15"	90000047265	BLK	LT235/75R15 C 104/101R	6.50 (6.00-7.00)	50	900	732	233	447	14.0 11.2	32.1	14.6	6
	90000047264	BLK	31X10.50R15LT C 109R	8.50 (7.00-9.00)	50	1030	768	272	426	14.0 11.2	37.9	17.2	6
	90000007541	BLK	195R15C D 106/104R	5.50 (5.00-6.00)	65	950	686	201	477	13.5 10.8	24.9	11.3	8
16"	90000007544	BLK	LT245/75R16 E 120/116R	7.00 (6.50-8.00)	80	1380	770	244	425	14.0 11.2	36.1	16.4	10

SF-510 LT

R= 170 km/h Q= 160 km/h



SF-510 SUV™

DIAM.	MATERIAL #	LADO	MEDIDA /ÍNDICE DE CARGA/ VELOCIDAD	ANCHO DE RIN PERMITIDOS	MAX PSI	CARGA MAX KG	DIÁMETRO TOTAL MM	ANCHO DE SECCIÓN MM	REV. POR KM	PROFUND 32NDS/MM	PESO LLANTA LBS	KG	PLY/ CAPAS
15"	90000007522	OWL	235/75R15 STD 105S	6.50 (6.00-8.00)	44	925	727	236	450	11.0 8.8	27.4	12.5	4
16"	90000007530	OWL	245/75R16 STD 111S	7.00 (6.50-8.00)	44	1090	767	248	427	11.0 8.8	31.2	14.2	4
	90000007527	OWL	255/70R16 STD 111S	7.50 (6.50-8.50)	44	1090	757	262	432	11.0 8.8	32.8	14.9	4
	90000007525	OWL	235/70R16 STD 106S	7.00 (6.00-7.50)	44	950	730	239	448	11.0 8.8	29.5	13.4	4
16"	90000007528	OWL	265/70R16 STD 112S	8.00 (7.00-9.00)	44	1120	768	274	426	11.0 8.8	36.0	16.4	4
	90000007529	OWL	225/75R16 STD 104S	6.00 (6.00-7.50)	44	900	736	221	445	11.0 8.8	27.9	12.7	4
	90000007526	OWL	245/70R16 STD 107S	7.00 (6.50-8.00)	44	975	745	250	439	11.0 8.8	31.7	14.4	4
	90000007523	OWL	215/70R16 STD 100S	6.50 (5.50-7.00)	44	800	700	222	467	11.0 8.8	25.9	11.8	4
	90000007524	OWL	225/70R16 STD 103S	6.50 (6.00-7.50)	44	875	716	232	457	11.0 8.8	28.4	12.9	4
17"	90000007536	OWL	265/70R17 STD 115S	8.00 (7.00-9.00)	44	1215	796	269	411	11.0 8.8	37.4	17.0	4
	90000007533	OWL	245/65R17 STD 107S	7.00 (7.00-8.50)	44	975	749	243	437	11.0 8.8	32.3	14.7	4
	90000007532	OWL	235/65R17 STD 104S	7.00 (6.50-8.50)	44	900	734	240	446	11.0 8.8	29.7	13.5	4

SF-510 SUV	UTQG SUV*		
	TREADWEAR	TRACTION	TEMPERATURE
S= 180 km/h	440	B	B