

Balance ideal entre estilo, confort y manejo en cualquier circunstancia.



BENEFICIOS



Prevención de daños contra los rines.

Protector de rin contra golpes accidentales.



Gran capacidad de respuesta al volante.

Diseño de la banda de rodamiento que proporciona un excelente desempeño en condiciones cálidas y secas.




Extraordinario desempeño en piso mojado.

Dibujo de piso asimétrico que evacúa eficazmente el agua.

GARANTÍAS



TECNOLOGÍAS



Max Flange
Shield®



Jointless Band
Technology™

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga máxima por llanta (kg)	ROF
P195/65R15	89H	SL	NG	A	A	340	8.0	201	635	5.5 - 7.0	580	
P215/45R18	89V	SL	NG	A	A	360	7.9	213	651	7.0 - 8.0	580	
225/55R18	98H	SL	NG	A	A	340	8.0	233	705	6.0 - 8.0	750	
P225/45R19	92W	SL	NG	A	A	340	7.8	225	685	7.0 - 8.5	630	
P275/55R20	111H	SL	VSB	A	A	340	8.9	284	810	7.0 - 9.5	1090	