

Desempeño y durabilidad
en perfecta armonía.



BENEFICIOS



Manejo silencioso.

Construcción de piso que minimiza el ruido causado por las irregularidades del camino.



Minimiza el acuaplaneo.

Pequeños canales en las costillas de la llanta que expulsan el agua de manera eficiente.



Menor consumo de combustible.

Compuesto de piso que reduce la fricción con el pavimento.

GARANTÍAS



[80]

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga máxima por llanta (kg)	ROF
155/70R13	75T	SL	NG	B	B	500	7.9	157	548	4.0-5.0	387	
155/70R13	82T	SL	NG	B	B	500	7.1	157	548	4.0-5.0	475	
155/80R13	79S	SL	NG	B	B	500	7.1	157	578	4.0-5.0	437	
175/70R13	82T	SL	NG	B	B	500	7.9	177	576	4.5-6.0	475	
175/65R14	82T	SL	NG	B	B	500	7.9	177	584	5.0-6.0	475	
175/65R14	82H	SL	NG	B	B	500	7.9	177	584	5.0-6.0	475	
175/70R14	84T	SL	NG	B	B	500	7.9	177	602	4.5-6.0	500	
185/60R14	82H	SL	NG	B	A	500	7.9	189	578	5.0-6.5	475	
185/65R14	86T	SL	NG	B	B	500	7.9	189	596	5.0-6.5	530	
195/60R14	86H	SL	NG	B	A	500	7.9	201	590	5.5-7.0	530	
185/60R15	84H	SL	NG	B	A	500	7.9	189	603	5.0-6.5	500	
195/55R15	85H	SL	NG	B	A	500	7.9	201	595	5.5-7.0	515	
195/55R15	85V	SL	NG	B	B	500	7.9	201	595	5.5-7.0	515	

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga máxima por llanta (kg)	ROF
195/60R15	88H	SL	NG	B	A	500	7.9	201	615	5.5 - 7.0	560	
195/65R15	91H	SL	NG	B	B	500	7.9	201	635	5.5 - 7.0	615	
195/65R15	91V	SL	NG	B	B	500	7.9	201	635	5.5 - 7.0	615	
205/60R15	91H	SL	NG	B	A	500	7.9	209	627	5.5 - 7.5	615	
205/55R16	91H	SL	NG	B	B	500	7.9	214	632	5.5 - 7.5	615	