

NEUMÁTICO DE ALTO RENDIMIENTO PARA TODAS LAS TEMPORADAS

El Extensa HP II ofrece una excelente maniobrabilidad en todas las temporadas, un viaje cómodo y una garantía de 45,000 millas. Esta neumático de alto rendimiento impulsado por el valor es el equilibrio perfecto entre alta calidad, rendimiento excelente y estilo dinámico. El Extensa HP II frena hasta 31 pies antes en condiciones mojadas que su predecesor.ˆ

GARANTÍA DE MILLAJE*

45,000 millas

MODELOS POPULARES

Chevrolet Camaro
Ford Mustang
Honda Civic Si
Hyundai Veloster
Infiniti G35
Subaru Impreza WRX
Toyota 86

UTQG

500 A A



DISEÑO DE BANDA DE RODADURA UNIDIRECCIONAL

- Proporciona una combinación perfecta de tracción para todas las temporadas en un paquete elegante.

CONOS DE CORTE SIMPLE Y DOBLE CORTE

- Optimiza la rigidez del bloque para mejorar el rendimiento de frenado.

SURCOS DE VARIAS ONDAS DE PROFUNDIDAD COMPLETA

- Minimiza el desgaste irregular para una marcha suave y silenciosa.
- Mejora la tracción en nieve ligera.

COMPUESTO DE SÍLICE ESPECIAL

- Proporciona un buen rendimiento en mojado mientras mantiene la vida útil de la banda de rodadura.



ˆ Datos de rendimiento basados en los resultados de pruebas encargadas a terceros. Frenado en mojado basado en las pruebas de Toyo Extensa® HP™ 215/45R17 y Toyo Extensa® HP II™, neumáticos 215/45R17 de 60 a 0 MPH. Los resultados individuales pueden variar.

*Visite toyotires.com para obtener más detalles.

ESPECIFICACIONES

DIAM. DE RUEDA	TAMANO DE NEUMÁTICO	CARGA/VELOCIDAD	IDENTIFICACION DE CARGA	PARED LATERAL	CODIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LB)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODAJERA (1/32")	DIAM. GENERAL (PULG.)**	ANCHO GENERAL (PULG.)**	CARGA MÁX. (LB)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
15	195/45R15	78V	SL	BSW	196310	6.0-(6.5)-7.5	15	8.9	21.9	7.7	937	51	947
	195/50R15	86V	XL	BSW	196180	5.5-(6.0)-7.0	16	8.9	22.7	7.9	1168	50	914
	195/55R15	85V	SL	BSW	196190	5.5-(6.0)-7.0	16	8.9	23.4	7.9	1135	51	887
16	185/55R16	83V	SL	BSW	196390	5.0-(6.0)-6.5	18	8.8	24.0	7.6	1074	51	865
	195/50R16	84V	SL	BSW	196300	5.5-(6.0)-7.0	20	8.9	23.7	7.9	1102	51	877
	195/55R16	87V	SL	BSW	196360	5.5-(6.0)-7.0	20	8.9	24.4	7.9	1201	51	851
	205/45R16	87V	XL	BSW	196290	6.5-(7.0)-7.5	18	9.1	23.2	8.1	1201	50	894
	205/50R16	91V	XL	BSW	196210	5.5-(6.5)-7.5	21	9.1	24.1	8.4	1356	50	862
	205/55R16	94V	XL	BSW	196340	5.5-(6.5)-7.5	22	9.1	24.9	8.4	1477	50	835
	215/55R16	97V	XL	BSW	196430	6.0-(7.0)-7.5	24	9.2	25.3	8.9	1609	50	822
	225/50R16	92V	SL	BSW	196350	6.0-(7.0)-8.0	22	9.3	24.9	9.2	1389	51	835
	245/50R16	97V	SL	BSW	196460	7.0-(7.5)-8.5	26	9.6	25.7	10.0	1609	51	809
17	205/40R17	84W	XL	BSW	196370	7.0-(7.5)-8.0	19	9.1	23.5	8.3	1102	50	885
	205/45R17	88W	XL	BSW	196550	6.5-(7.0)-7.5	20	9.1	24.3	8.1	1235	50	857
	205/50R17	93W	XL	BSW	196110	5.5-(6.5)-7.5	21	9.1	25.1	8.4	1433	50	827
	215/45R17	91W	XL	BSW	196070	7.0-(7.0)-8.0	20	9.2	24.6	8.4	1356	50	843
	215/50R17	95W	XL	BSW	196530	6.0-(7.0)-7.5	23	9.2	25.5	8.9	1521	50	814
	215/55R17	94V	SL	BSW	196050	6.0-(7.0)-7.5	24	9.2	26.3	8.9	1477	51	790
	225/45R17	94W	XL	BSW	196090	7.0-(7.5)-8.5	21	9.3	25.0	8.9	1477	50	832
	225/50R17	98W	XL	BSW	196040	6.0-(7.0)-8.0	24	9.3	25.9	9.2	1653	50	802
	225/55R17	97V	SL	BSW	196150	6.0-(7.0)-8.0	27	9.3	26.8	9.2	1609	51	776
	235/45R17	97W	XL	BSW	196120	7.5-(8.0)-9.0	23	9.4	25.4	9.3	1609	50	819
	235/55R17	99V	SL	BSW	196440	6.5-(7.5)-8.5	27	9.4	27.2	9.6	1709	51	765
	245/45R17	99W	XL	BSW	196490	7.5-(8.0)-9.0	26	9.6	25.7	9.6	1709	50	809
	255/45R17	98W	SL	BSW	196570	8.0-(8.5)-9.5	27	9.7	26.1	10.0	1653	51	797
	275/40R17	98W	SL	BSW	196230	9.0-(9.5)-11.0	27	10.0	25.7	10.9	1653	51	809
	315/35R17	102W	SL	BSW	196470	10.5-(11.0)-12.5	31	10.5	25.7	12.6	1874	51	809
18	225/40R18	92W	XL	BSW	196030	7.5-(8.0)-9.0	22	9.3	25.1	9.1	1389	50	828
	225/45R18	95W	XL	BSW	196020	7.0-(7.5)-8.5	23	9.3	25.9	8.9	1521	50	801
	225/50R18	99W	XL	BSW	196410	6.0-(7.0)-8.0	26	9.3	26.9	9.2	1709	50	773
	235/40R18	95W	XL	BSW	196510	8.0-(8.5)-9.5	24	9.4	25.4	9.5	1477	50	818
	235/45R18	94W	SL	BSW	196400	7.5-(8.0)-9.0	25	9.4	26.3	9.3	1477	51	789
	235/50R18	101W	XL	BSW	196140	6.5-(7.5)-8.5	24	9.4	27.3	9.6	1819	50	761
	245/40R18	97W	XL	BSW	196260	8.0-(8.5)-9.5	28	9.6	25.7	9.8	1609	50	808
	245/45R18	100W	XL	BSW	196160	7.5-(8.0)-9.0	24	9.6	26.7	9.6	1764	50	779
	245/55R18	103V	SL	BSW	196220	7.0-(7.5)-8.5	31	9.6	28.6	10.0	1929	51	726
	255/35R18	94W	XL	BSW	196520	8.5-(9.0)-10.0	25	9.7	25.0	10.2	1521	50	831
	255/45R18	103W	XL	BSW	196540	8.0-(8.5)-9.5	28	9.7	27.0	10.0	1929	50	768
	275/40R18	99W	SL	BSW	196580	9.0-(9.5)-11.0	29	10.0	26.7	10.9	1709	51	779
19	235/35R19	91W	XL	BSW	196420	8.0-(8.5)-9.5	23	9.4	25.5	9.5	1356	50	816
	245/40R19	98W	XL	BSW	196500	8.0-(8.5)-9.5	27	9.6	26.7	9.8	1653	50	777
	245/45R19	102W	XL	BSW	196240	7.5-(8.0)-9.0	24	9.6	27.7	9.6	1874	50	751
	255/35R19	96W	XL	BSW	196320	8.5-(9.0)-10.0	26	9.7	26.0	10.2	1565	50	798
	275/40R19	105W	XL	BSW	196590	9.0-(9.5)-11.0	32	10.0	27.7	10.9	2039	50	751
20	225/35R20	90W	XL	BSW	196270	7.5-(8.0)-9.0	22	9.3	26.2	9.1	1323	50	792
	245/35R20	95W	XL	BSW	196060	8.0-(8.5)-9.5	24	9.6	26.8	9.8	1521	50	776
	245/40R20	99W	XL	BSW	196330	8.0-(8.5)-9.5	25	9.6	27.7	9.8	1709	50	750
	245/45R20	103W	XL	BSW	196250	7.5-(8.0)-9.0	25	9.6	28.7	9.6	1929	50	725
	255/35R20	97W	XL	BSW	196380	8.5-(9.0)-10.0	27	9.7	27.0	10.2	1609	50	769
	275/30R20	97W	XL	BSW	196450	9.0-(9.5)-10.0	27	10.0	26.5	10.9	1609	50	783
	275/35R20	102W	XL	BSW	196480	9.0-(9.5)-11.0	29	10.0	27.6	10.9	1874	50	754
	275/40R20	106W	XL	BSW	196280	9.0-(9.5)-11.0	28	10.0	28.7	10.9	2094	50	725
22	265/35R22	102V	XL	BSW	196600	9.0-(9.5)-10.5	33	9.8	29.3	10.7	1874	50	708

AUTO DE PASAJEROS

P

Velocidad nominal "V" = 149 mph, "W" = 168 mph, "SL" = Carga estándar, "XL" = Carga extra, "BSW" = Pared lateral negra. El texto en negrita indica el ancho de rin. **Dimensiones de inflado.

Para obtener la información más reciente sobre los neumáticos, visite toyotires.com.