

La mejor en su clase



Características

- Geometría de ranura variable.
- Diseño simétrico de piso.
- Amplia zona de contacto.
- Alta resistencia, paredes más legibles.

Beneficios

- Excelente control de manejo a alta velocidad y menor ruido.
- Control a alta velocidad.
- Manejo inigualable en comodidad y durabilidad en carretera, especialmente para daños por baches.
- Mayor agarre y seguridad excepcional en maniobras muy bruscas.

	DESGASTE	TRACCIÓN	TEMPERATURA	MEDIDA
UTQG	440	A	A	165/70R13 - 165/70R14
UTQG	540	A	A	P185/65R15

CÓDIGO	MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	RV	TIPO	ANCHO DE RIN (in)	DIÁMETRO TOTAL mm	ANCHO DE SECCIÓN mm	PROFUNDIDAD DE PISO		CARGA MÁXIMA		PRESIÓN MÁXIMA (PSI)
								(32nds)	(mm)	(kg)	(lbs)	
17J53101	165/70R13	78	T	BLK	5.5	562.0	170.0	9.7	7.7	425	937	35
17J54101	165/70R14	81	T	BLK	5.0	589.0	165.0	8.9	8.0	462	1019	36
17J55232	185/65R15	92	T	BLK	5.0	624.0	191.0	10.1	8.0	630	1389	42