

GOODYEAR

**



Wrangler® ArmorTrac™

Balance perfecto entre rudeza y comodidad con excelente desempeño.



BENEFICIOS



Mayor tracción dentro y fuera de carretera.

Surcos anchos en el piso de la llanta que brindan mayor rendimiento en cualquier camino.



Estabilidad y tracción en suelo mojado.

Secciones profundas en el piso de la llanta que ayudan a expulsar el agua.



Prevención de daños a los rines.

Protector de rin contra golpes accidentales.

GARANTÍAS



[65 - 70]*

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
P225/70R15	100T	SL	LBD	A	B	520	10.2	228	697	6.0 - 7.5	800	
**225/75R15	106S	XL	NG	A	B	360	10.3	223	719	6.0 - 7.5	950	
P225/75R15	102T	SL	LBD	A	B	520	10.5	223	719	6.0 - 7.5	850	
P235/75R15	108T	XL	LBD	A	B	520	10.3	235	733	6.0 - 8.0	1000	
**235/75R15	109S	XL	NG	A	B	360	10.3	235	733	6.0 - 8.0	1030	
**205R16C	110T	D	NG	-	-	-	11.6	208	736	5.5 - 6.5	1060	
**235/70R16	109S	XL	NG	A	B	360	10.3	240	736	6.0 - 7.5	1030	
P235/70R16	104T	SL	LBD	A	B	520	10.5	240	736	6.0 - 7.5	900	
P245/70R16	106T	SL	LBD	A	B	520	10.0	248	750	6.5 - 8.0	950	
**LT245/70R16	113S	D	NG	-	-	-	11.1	248	750	6.5 - 8.0	1150	
P245/75R16	109T	SL	LBD	A	B	520	10.3	248	774	6.5 - 8.0	1030	
LT245/75R16	120R	E	NG	-	-	-	11.9	248	774	6.5 - 8.0	1380	
**LT245/75R16	114S	D	NG	-	-	-	11.9	248	774	6.5 - 8.0	1180	
**LT255/70R16	115T	D	NG	-	-	-	12.3	260	764	6.5 - 8.5	1215	
P265/70R16	111T	SL	LBD	A	B	520	10.7	272	778	7.0 - 9.0	1090	
P265/75R16	114T	SL	LBD	A	B	520	10.3	267	804	7.0 - 9.0	1180	
LT265/75R16	123R	E	NG	-	-	-	12.3	267	804	7.0 - 9.0	1550	
LT265/75R16	123R	E	LBD	-	-	-	12.3	267	804	7.0 - 9.0	1550	
**LT265/75R16	119R	D	NG	-	-	-	11.9	267	804	7.0 - 9.0	1360	

* El kilometraje garantizado depende del índice de velocidad de la llanta. Consulta detalles en www.gycenter.com

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
P245/65R17	105T	SL	NG	A	B	520	10.3	248	750	7.0 - 8.5	925	
P245/70R17	108T	SL	NG	A	B	520	10.3	248	776	6.5 - 8.0	1000	
LT245/75R17	121R	E	LBD	-	-	-	12.6	248	800	6.5 - 8.0	1450	
P265/70R17	113T	SL	LBD	A	B	520	10.4	272	804	7.0 - 9.0	1150	
LT265/70R17	121R	E	LBD	-	-	-	12.7	272	804	7.0 - 9.0	1450	
P255/70R18	112T	SL	LBD	A	B	520	10.5	260	815	6.5 - 8.5	1120	
P265/60R18	109T	SL	LBD	A	B	520	10.1	272	775	7.5 - 9.5	1030	
P275/65R18	114T	SL	LBD	A	B	520	10.4	279	815	7.5 - 9.5	1180	
P275/60R20	114T	SL	LBD	A	B	520	10.3	279	838	7.5 - 9.5	1180	