

GOODYEAR



Wrangler® All-Terrain Adventure with Kevlar®

Para conductores con un estilo de vida que demanda máximo desempeño y resistencia en todo terreno.



BENEFICIOS



Máxima resistencia.

Capa adicional de DuPont™ Kevlar® en el piso de la llanta que minimiza el riesgo de sufrir perforaciones.

*Las medidas LT cuentan con una doble capa de Kevlar®



Protección adicional en los costados.

Compuesto exclusivo que minimiza el riesgo de producir cortes o pinchaduras.



Inigualable tracción en lodo y grava.

Diseño de piso exclusivo con surcos profundos que ayudan a expulsar piedras y lodo.

GARANTÍAS



[80]

TECNOLOGÍAS



DuPont™
Kevlar® Layer



Durawall™
Technology

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
31X10.50R15LT	109R	C	LBD	-	-	-	11.9	268	781	7.0 - 9.0	1030	
LT215/85R16	115R	E	NG	-	-	-	12.0	216	778	5.5 - 7.0	1215	
LT225/75R16	115R	E	NG	-	-	-	11.8	223	744	6.0 - 7.5	1215	
235/70R16	106T	SL	LBD	A	B	640	9.5	240	736	6.0 - 7.5	950	
235/70R16	106T	SL	NG	A	B	640	9.5	240	736	6.0 - 7.5	950	
LT235/85R16	120R	E	NG	-	-	-	11.7	235	806	6.0 - 7.5	1380	
245/70R16	107T	SL	LBD	A	B	640	9.5	248	750	6.5 - 8.0	975	
245/75R16	111T	SL	LBD	A	B	640	9.6	248	774	6.5 - 8.0	1090	
LT245/75R16	120S	E	LBD	-	-	-	11.8	248	774	6.5 - 8.0	1380	
LT245/75R16	120S	E	NG	-	-	-	11.8	248	774	6.5 - 8.0	1380	
255/70R16	111T	SL	LBD	A	B	640	9.7	260	764	6.5 - 8.5	1090	
265/70R16	112T	SL	LBD	A	B	640	9.5	272	778	7.0 - 9.0	1120	
265/70R16	112T	SL	NG	A	B	640	8.7	272	778	7.0 - 9.0	1120	
265/75R16	116T	SL	LBD	A	B	640	8.7	267	804	7.0 - 9.0	1250	
LT265/75R16	123R	E	LBD	-	-	-	11.9	267	804	7.0 - 9.0	1550	
LT265/75R16	123R	E	NG	-	-	-	11.9	267	804	7.0 - 9.0	1550	
LT285/75R16	126R	E	LBD	-	-	-	11.9	286	834	7.5 - 9.0	1700	
LT285/75R16	126R	E	NG	-	-	-	11.9	286	834	7.5 - 9.0	1700	
235/70R17	109T	XL	LBD	A	B	640	9.5	240	762	6.0 - 8.0	1030	

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
235/75R17	109T	SL	NG	A	B	640	9.5	235	784	6.0 - 8.0	1030	
LT235/80R17	120R	E	NG	-	-	-	11.8	235	808	6.0 - 7.5	1400	
245/65R17	107T	SL	LBD	A	B	640	9.6	248	750	7.0 - 8.5	975	
245/65R17	107T	SL	NG	A	B	640	9.6	248	750	7.0 - 8.5	975	
245/70R17	110T	SL	NG	A	B	640	9.5	248	776	6.5 - 8.0	1060	
245/70R17	110T	SL	LBD	A	B	640	9.5	248	776	6.5 - 8.0	1060	
LT245/70R17	119S	E	NG	-	-	-	11.1	248	776	6.5 - 8.0	1360	
LT245/70R17	119R	E	LBD	-	-	-	11.7	248	776	6.5 - 8.0	1360	
LT245/70R17	119R	E	NG	-	-	-	11.7	248	776	6.5 - 8.0	1360	
LT245/75R17	121S	E	LBD	-	-	-	11.9	248	800	6.5 - 8.0	1450	
LT245/75R17	121S	E	NG	-	-	-	11.9	248	800	6.5 - 8.0	1450	
255/65R17	110T	SL	LBD	A	B	640	9.8	260	764	7.0 - 9.0	1060	
255/65R17	110T	SL	NG	A	B	640	8.7	260	764	7.0 - 9.0	1060	
255/70R17	112T	SL	LBD	A	B	640	9.7	260	790	6.5 - 8.5	1120	
265/65R17	112T	SL	LBD	A	B	640	9.5	272	776	7.5 - 9.5	1120	
265/70R17	115T	SL	LBD	A	B	640	9.5	272	804	7.0 - 9.0	1215	
265/70R17	115T	SL	NG	A	B	640	9.5	272	804	7.0 - 9.0	1215	
LT265/70R17	121S	E	LBD	-	-	-	11.9	272	804	7.0 - 9.0	1450	
LT265/70R17	121S	E	NG	-	-	-	11.9	272	804	7.0 - 9.0	1450	
LT285/70R17	121R	E	LBD	-	-	-	11.7	292	833	7.5 - 9.0	1450	
LT285/70R17	121R	E	NG	-	-	-	11.7	292	833	7.5 - 9.0	1450	
255/65R18	111T	SL	NG	A	B	640	9.6	260	789	7.0 - 9.0	1090	
255/70R18	113T	SL	NG	A	B	640	9.5	260	815	6.5 - 8.5	1150	
265/60R18	110T	SL	LBD	A	B	640	9.5	272	775	7.5 - 9.5	1060	
265/60R18	110T	SL	NG	A	B	640	9.5	272	775	7.5 - 9.5	1060	
265/65R18	114T	SL	LBD	A	B	640	9.5	272	801	7.5 - 9.5	1180	
265/70R18	116T	SL	LBD	A	B	640	9.5	272	829	7.0 - 9.0	1250	
LT265/70R18	124S	E	NG	-	-	-	12.0	272	829	7.0 - 9.0	1600	
275/65R18	116T	SL	LBD	A	B	640	9.5	279	815	7.5 - 9.5	1250	
275/65R18	116T	SL	NG	A	B	640	9.5	279	815	7.5 - 9.5	1250	
LT275/65R18	113S	C	LBD	-	-	-	11.9	279	815	7.5 - 9.5	1150	
LT275/65R18	123S	E	LBD	-	-	-	12.0	279	815	7.5 - 9.5	1550	
LT275/70R18	125S	E	LBD	-	-	-	11.9	279	843	7.0 - 8.5	1650	
LT275/70R18	125S	E	NG	-	-	-	11.9	279	843	7.0 - 8.5	1650	
LT275/70R18	125R	E	LBD	-	-	-	11.1	279	843	7.0 - 8.5	1650	
LT275/70R18	125R	E	NG	-	-	-	11.1	279	843	7.0 - 8.5	1650	
LT285/65R18	125R	E	NG	-	-	-	11.9	292	827	8.0 - 10.0	1650	
255/60R19	109T	SL	NG	A	B	640	9.5	260	789	7.0 - 9.0	1030	
265/50R20	107T	SL	NG	A	B	640	9.5	277	774	7.5 - 9.5	975	
LT265/60R20	121R	E	NG	-	-	-	12.0	272	826	7.5 - 9.5	1450	
275/55R20	113T	SL	LBD	A	B	640	9.5	284	810	7.5 - 9.5	1150	
275/55R20	113T	SL	NG	A	B	640	9.5	284	810	7.5 - 9.5	1150	
275/60R20	115T	SL	LBD	A	B	640	9.5	279	838	7.5 - 9.5	1215	
275/60R20	115T	SL	NG	A	B	640	9.5	279	838	7.5 - 9.5	1215	
LT275/65R20	126S	E	LBD	-	-	-	11.8	279	866	7.5 - 9.5	1700	
LT275/65R20	126S	E	NG	-	-	-	11.9	279	866	7.5 - 9.5	1700	
LT285/55R20	122R	E	NG	-	-	-	11.9	297	822	8.0 - 10.0	1500	
LT285/60R20	125R	E	NG	-	-	-	11.9	292	850	8.0 - 10.0	1650	
LT305/55R20	121R	E	NG	-	-	-	11.9	316	844	8.5 - 11.0	1450	