

GOODYEAR



Wrangler DuraTrac®

Diseño imponente y extraordinario desempeño en condiciones extremas.



BENEFICIOS



Inigualable tracción en lodo, grava y piedras.

Agresivo diseño de piso con surcos profundos para una fácil expulsión.



Conducción estable.

Bloques del hombro autolimpiadores y bloques centrales que ayudan en terrenos inestables.



Prevención de daños a los rines.


Protector de rin contra golpes accidentales.

GARANTÍAS



[70]

TECNOLOGÍAS



TractiveGroove Technology®

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
LT235/75R15	104Q	C	LBD	-	-	-	14.0	235	733	6.0 - 8.0	900	
31X10.50R15LT	109Q	C	LBD	-	-	-	14.3	268	781	7.0 - 9.0	1030	
33X12.50R15LT	108Q	C	LBD	-	-	-	14.3	318	832	8.5 - 11.0	1000	
LT215/85R16	115Q	E	NG	-	-	-	14.3	216	778	5.5 - 7.0	1215	
LT225/75R16	115Q	E	NG	-	-	-	14.3	223	744	6.0 - 7.5	1215	
LT235/85R16	120Q	E	NG	-	-	-	14.3	235	806	6.0 - 7.5	1380	
LT245/75R16	108Q	C	LBD	-	-	-	14.3	248	774	6.5 - 8.0	1000	
LT245/75R16	120Q	E	LBD	-	-	-	14.3	248	774	6.5 - 8.0	1380	
255/70R16	111S	SL	NG	B	B	500	12.7	260	764	6.5 - 8.5	1090	
265/70R16	112S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	778	7.0 - 9.0	1120	
LT265/75R16	112Q	C	LBD	-	-	-	14.3	267	804	7.0 - 9.0	1120	
LT265/75R16	123Q	E	NG	-	-	-	14.3	267	804	7.0 - 9.0	1550	
LT285/75R16	126P	E	NG	-	-	-	14.3	286	840	7.5 - 9.0	1700	
LT315/75R16	127Q	E	NG	-	-	-	14.3	313	884	8.0 - 11.0	1750	
LT235/80R17	120Q	E	NG	-	-	-	14.3	235	808	6.0 - 7.5	1400	
245/70R17	110S	SL	NG	B	B	500	12.7	248	776	6.5 - 8.0	1060	
LT245/70R17	119Q	E	NG	-	-	-	14.3	248	776	6.5 - 8.0	1360	
LT245/75R17	121Q	E	LBD	-	-	-	14.3	248	800	6.5 - 8.0	1450	
255/75R17	115S	SL	NG	B	B	500	12.7	255	814	6.5 - 8.5	1215	

Medida	Índice de carga/ Rango de velocidad	Capacidad de carga	Costado	Tracción	Temperatura	Treadwear	Profundidad de piso (mm)	Ancho de sección (mm)	Diámetro total (mm)	Ancho de rin recomendado (pulg.)	Carga Máxima por llanta (kg)	ROF
265/65R17	112S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	776	7.5 - 9.5	1120	
265/70R17	115S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	804	7.0 - 9.0	1215	
LT265/70R17	121Q	E	NG	-	-	-	14.0	272	804	7.0 - 9.0	1450	
LT265/70R17	112Q	C	LBD	-	-	-	14.3	272	804	7.0 - 9.0	1120	
LT285/70R17	121Q	D	LBD	-	-	-	13.8	292	838	7.5 - 9.0	1450	
LT315/70R17	121Q	D	NG	-	-	-	14.3	323	880	8.0 - 11.0	1450	
255/70R18	113S	SL	NG	B	B	500	12.7	260	815	6.5 - 8.5	1150	
265/60R18	110S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	775	7.5 - 9.5	1060	
265/65R18	114S	SL	NG	B	B	500	12.7	272	801	7.5 - 9.5	1180	
275/65R18	116S	SL	NG	B	B	500	12.7	279	815	7.5 - 9.5	1250	
LT275/65R18	123Q	E	NG	-	-	-	14.3	279	815	7.5 - 9.5	1550	
LT275/70R18	125Q	E	NG	-	-	-	14.3	279	843	7.0 - 8.5	1650	
LT295/65R18	127P	E	NG	-	-	-	14.3	299	847	8.0 - 10.0	1750	
LT325/65R18	127Q	E	NG	-	-	-	14.3	331	885	9.0 - 12.0	1750	
255/55R19	111S	XL	NG	A	B	320	12.7	265	763	7.0 - 9.0	1090	
275/55R20	113S	SL	NG	B	B	500	12.7	284	810	7.5 - 9.5	1150	
275/60R20	115S	SL	NG	B	B	500	12.7	279	838	7.5 - 9.5	1215	
LT275/65R20	126Q	E	NG	-	-	-	14.4	279	866	7.5 - 9.5	1700	
LT285/60R20	125Q	E	NG	-	-	-	14.3	292	850	8.0 - 10.0	1650	
LT305/55R20	121Q	E	NG	-	-	-	14.3	316	850	8.5 - 11.0	1450	
LT325/60R20	126Q	E	NG	-	-	-	14.3	331	904	9.0 - 12.0	1700	