GOODFYEAR



Wrangler Fortitude HT™

Una llanta versátil de gran desempeño dentro y fuera de carretera.









BENEFICIOS



Extraordinario agarre en pavimento mojado.

Amplios canales a lo largo del piso de la llanta.



Tracción fuera de carretera.

Diseño de piso que se adapta al camino.



Menor consumo de combustible.

Compuesto de piso que reduce la fricción con el pavimento.

GARANTÍAS







| Medida | Índice de carga/ Rango de velocidad | Capacidad de carga | Costado | Tracción | Temperatura | Treadwear | Profundidad de piso (mm) | Ancho de sección (mm) | Diámetro total (mm) | Ancho de rin recomendado (pulg.) | Carga Máxima por llanta (kg) | ROF |
|------------|---|-----------------------|---------|----------|-------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|------------------------------------|-----|
| 265/70R16 | 112T | SL | NG | Α | В | 680 | 8.7 | 272 | 778 | 7.0 - 9.0 | 1120 | |
| 255/65R17 | 110T | SL | NG | Α | В | 680 | 8.7 | 260 | 764 | 7.0 - 9.0 | 1060 | |
| 265/70R17 | 115T | SL | LBD | Α | В | 680 | 9.6 | 272 | 804 | 7.0 - 9.0 | 1215 | |
| 265/60R18 | 110T | SL | NG | Α | В | 680 | 8.7 | 272 | 775 | 7.5 - 9.5 | 1060 | |
| P265/65R18 | 112T | SL | NG | А | В | 680 | 8.7 | 272 | 801 | 7.5 - 9.5 | 1120 | |
| 275/65R18 | 116T | SL | LBD | А | В | 680 | 9.5 | 279 | 815 | 7.5 - 9.5 | 1250 | |